Гидроузел датчика протока с краном подпитки Navien 30019904A для котлов Deluxe, Ace, Prime 30-40K



2 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**30019904A**
Бренд:	**Navien**
Модель:	**Подходит для: Navien Deluxe 30K, Deluxe 35K, Deluxe 40K, Deluxe Coaxial 30-40K, Deluxe Plus 30-40K, Ace 30-40K, Ace Coaxial 30K, Prime Coaxial 30-35K, Smart Tok Coaxial 30-35K. (Внимание: узел разработан для высокомощных моделей 30–40 кВт и отличается габаритами от версий 13–24 кВт).**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Южная Корея**

Гидроузел датчика протока с краном подпитки Navien 30019904A — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла увеличенной мощности (30–40 кВт). Данный узел отвечает за сбор

информации о расходе горячей бытовой воды и своевременную передачу сигнала плате управления для смены режима работы. Встроенный регулировочный вентиль позволяет вручную восполнять объем теплоносителя в отопительном контуре при падении рабочего давления.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим и термическим нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Течь из крана подпитки**: Появление капель или постоянной течи из-под штока вентиля наполнения из-за износа его резиновых уплотнений.
- **Котел не переходит в режим ГВС**: При открытии смесителя горячая вода не идет, котел продолжает работать на отопление или не реагирует на проток (заклинивание магнитного поплавка).
- **Постоянный рост давления**: Давление в системе отопления самопроизвольно растет до критической отметки (срабатывания сбросного клапана) при закрытом кране подпитки из-за нарушения его герметичности.
- **Невозможно напитать систему**: При откручивании вентиля наполнения вода не поступает в контур отопления, давление на манометре не поднимается.
- **Трещина на пластиковом корпусе**: Визуальное повреждение композитного корпуса гидроузла в результате гидроудара, замерзания воды или чрезмерного усилия при монтаже.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене блока обязательно проверьте состояние самого датчика протока (геркона), который крепится снаружи, а также чистоту сетчатого фильтра входящей холодной воды.
- **Профилактика и защита**: Чтобы предотвратить залипание магнитного поплавка внутри узла из-за мелкой окалины или ржавчины, регулярно проводите промывку гидравлики котла во время ежегодного ТО.
- **Особенности монтажа**: Работы проводятся исключительно на обесточенном оборудовании после предварительного перекрытия кранов подачи холодной воды и контура отопления, а также полного слива жидкости из котла.

Рекомендации мастера

- **Проверка посадочного места**: Перед фиксацией нового гидроузла зачистите сопрягаемые патрубки котла от накипи, окислов и шлама, чтобы исключить перекос конструкции при сборке.
- **Контроль свободного хода**: При установке стопорных скоб (клипс) на соединительные трубы следите, чтобы они входили в свои пазы мягко и до упора. Не применяйте чрезмерную силу, способную расколоть пластик.
- **Внимание к клеммам**: При сливе воды из котла перед демонтажем обязательно накройте водонепроницаемым материалом электронную плату управления и электрические разъемы соседних узлов во избежание их залития.
- **Защита от вибрации**: Всегда используйте новые оригинальные уплотнительные резиновые кольца (O-ring) и обрабатывайте их специальной силиковой термостойкой смазкой для мягкой посадки и предотвращения течи от естественной вибрации.
- **Тест под нагрузкой**: После сборки аккуратно заполните котел до давления 1.2–1.5 бар. Перед запуском горелки тщательно проверьте все стыки узла визуально и на ощупь, убедившись в отсутствии малейших капель как под давлением, так и после прогрева котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.

- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос