

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Трехходовой клапан Navien Deluxe S/C/E 13-35K
переулок д. 3 Б

Трехходовой клапан Navien 30020637A для котлов Deluxe S, Comfort, One

4 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 30020637A

Бренд: Navien

Модель: Подходит для: Navien Deluxe S (13-40K),
Navien Deluxe Comfort (13-40K), Navien
Deluxe Expert (10-24K), Navien Deluxe One
(24-40K), платформы NGB300 / NGB350.

(Внимание: узел разработан
специально для нового поколения
котлов и не подходит к старым
классическим сериям Ace и базовой
Deluxe).

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Южная Корея

Трехходовой клапан Navien 30020637A — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за корректное распределение потоков теплоносителя, обеспечивая стабильную работу оборудования как в режиме обогрева помещений, так и при мгновенном приготовлении горячей бытовой воды в пластинчатом теплообменнике.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим и термическим нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Радиаторы греются летом:** При переключении в режим ГВС и разборе горячей воды часть тепла уходит в контур отопления из-за неплотного закрытия заслонки.
- **Холодная вода из крана:** Котел реагирует на открытие смесителя и зажигает горелку, но вода идет холодная, а подающая труба отопления становится огненной.
- **Заклинивание привода:** Электрический мотор клапана гудит или щелкает, но шток остается неподвижным из-за скопления накипи или шлама.
- **Капельная течь:** Просачивание теплоносителя в месте соединения пластикового корпуса клапана с сервоприводом из-за износа внутренних сальников.
- **Код ошибки на дисплее:** Появление системной ошибки на пульте управления, указывающей на механическую блокировку или электрический сбой в цепи переключающего устройства.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Перед установкой нового клапана обязательно убедитесь в исправности датчика протока ГВС и проверьте, выдает ли основная плата управления управляющий сигнал на сервопривод.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы исполнительного механизма, следите за чистотой теплоносителя. Регулярная промывка системы отопления защитит шток и заслонку от залипания и истирания абразивными частицами шлама.
- **Особенности монтажа:** Извлечение детали производится на полностью обесточенном оборудовании. Перед демонтажем старого узла необходимо перекрыть контуры отопления и ГВС, а также полностью слить воду из внутреннего пространства котла.

Рекомендации мастера

- **Проверка посадочного места:** Перед фиксацией нового трехходового клапана тщательно очистите внутренние полости сопрягаемых пластиковых или латунных гидроузлов от остатков старой смазки, накали и грязи.
- **Контроль свободного хода:** Перед окончательным монтажом сервопривода убедитесь, что шток внутренней заслонки нажимается плавно и без заеданий возвращается в исходное положение.
- **Внимание к клеммам:** При подключении шлейфа проводов питания к мотору клапана убедитесь, что разъем сел плотно и защелкнулся. Окислившиеся или ослабленные контакты могут вызывать периодические отказы в работе ГВС.
- **Защита от вибрации:** В обязательном порядке заменяйте все уплотнительные резиновые кольца на новые, предварительно обработав их специальной силиконовой термостойкой смазкой для мягкой посадки и предотвращения протечек при гидроударах.
- **Тест под нагрузкой:** После сборки, заполнения системы до 1.5 бар и развоздушивания запустите котел сначала в режиме отопления, а затем откройте кран ГВС. Проверьте четкость переключения и отсутствие подтеков под давлением.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос