

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Регулятор протока воды ГВС для 25,30,35 Arderia

переулок д. 3 Б

Регулятор протока воды ГВС Arderia / Celtic / Master Gas 2060220 для котлов ESR, Platinum, Seoul 25-35K



500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 2060220

Бренд: Arderia

Модель: Подходит для: Arderia ESR 2.25, Arderia ESR 2.30, Arderia ESR 2.35 (включая модификации FFCD), Daesung ESR (25-35 кВт), Celtic-DS Platinum (3.25, 3.30, 3.35 FFCD), Master Gas Seoul (30, 35 кВт).
(Внимание: узел разработан для более мощных модификаций от 25 до 35 кВт и рассчитан на пропускную способность до 14 л/мин).

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Корея

Регулятор протока воды ГВС Arderia / Celtic / Master Gas 2060220 — это оригинальный сертифицированный элемент

гидравлической системы настенного газового котла повышенной мощности (25–35 кВт). Устройство выполняет функцию точного механического дозирования и непрерывного контроля за объемом проходящей жидкости: при активации разбора горячей воды узел генерирует импульс для управляющего контроллера, мгновенно переводя горелку в режим горячего водоснабжения.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим и термическим нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не греет горячую воду:** При открытии крана горячей воды котел не реагирует, розжиг не происходит, а на комнатном дисплее отсутствует значок водоразбора (заклинивание магнитного поплавка).
- **Прерывистая работа ГВС:** Температура воды на выходе из смесителя резко колеблется («контрастный душ»), так как датчик выдает прерывистый сигнал на плату из-за истирания внутренних элементов.
- **Капельная течь под котлом:** Просачивание теплоносителя через стыковые фланцы или появление известковых окислов на пластиковом корпусе регулятора.
- **Резкое падение напора:** Напор горячей воды стал значительно слабее, чем в трубопроводе ХВС, из-за критического засорения солей жесткости внутри каналов ограничителя.
- **Визуальные микротрещины:** Механические повреждения корпуса регулятора в результате сильного гидроудара или промерзания контура в зимний период.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Одновременно с заменой ограничителя протока обязательно проконтролируйте состояние датчика Холла (электрической части), вторичного пластинчатого теплообменника и работоспособность трехходового клапана.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить эксплуатационный ресурс нового регулятора и предотвратить оседание абразивной металлической крошки на магнитном сердечнике, установите на входе холодной воды качественный фильтр.
- **Особенности монтажа:** Демонтажные работы производятся на полностью обесточенном оборудовании. Перед извлечением фиксирующих клипс необходимо перекрыть входные запорные краны ХВС и полностью сбросить давление из контура.

Рекомендации мастера

- **Проверка посадочного места:** Перед установкой нового элемента тщательно очистите внутренние посадочные патрубки гидроблока от остатков старого герметика, накали и шлама, чтобы исключить заклинивание поплавка.
- **Контроль свободного хода:** Направляйте пластиковый фитинг на металлические патрубки плавно и без перекосов. Крепежные клипсы должны легко заходить в пазы, жестко удерживая фланцы.
- **Внимание к клеммам:** При сливе воды из котла перед ремонтом обязательно накройте водонепроницаемым материалом клеммную коробку насоса и соседнюю электронику, чтобы исключить короткое замыкание при пуске.
- **Защита от вибрации:** Всегда устанавливайте новые эластичные резиновые кольца (O-ring) из комплекта, предварительно обработав их термостойкой силиконовой смазкой для мягкой посадки и предотвращения течи от гидроударов.
- **Тест под нагрузкой:** После сборки и открытия кранов проверьте герметичность стыков под давлением. Запустите котел в режиме ГВС и убедитесь, что автоматика стабильно распознает проток и плавно модулирует пламя горелки.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос