

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Прокладка фланца горелки Vaillant ecoTEC

переулок д. 3 Б

Прокладка фланца горелки Vaillant 180904 для котлов ecoTEC

5 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 180904

Бренд: Vaillant

Модель: Подходит для: Vaillant ecoTEC plus VU OE 656-7, Vaillant ecoTEC plus VU OE 656/4-5, ecoTEC 656-E.

Тип оборудования: Запасные части для газовых котлов

Страна производитель: Германия

Прокладка фланца горелки Vaillant 180904 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления и камеры сгорания настенного газового котла. Данный узел отвечает за высокотемпературную изоляцию и полную герметичность соединения между горелочным устройством и первичным теплообменником.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается экстремальным температурным нагрузкам и химическому воздействию продуктов сгорания газа. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск прогорания смежных дорогостоящих компонентов котла (включая корпус теплообменника и кабели датчиков).

Возможные неисправности и симптомы

- **Запах дымовых газов в помещении:** нарушена герметичность соединения горелки, продукты сгорания просачиваются наружу.
- **Следы копоти на корпусе камеры:** видимый нагар на внутренних элементах котла указывает на утечку газов через изношенный уплотнитель.
- **Свист или шипение при работе горелки:** деформация теплоизоляционного шнура приводит к образованию микрозазоров, через которые со свистом прорывается пламя или воздух.
- **Ошибка F.20 на дисплее (Перегрев):** локальный прорыв горячих газов мимо теплообменника может приводить к аварийному срабатыванию датчиков температуры
- **Потеря эластичности при ТО:** во время планового осмотра старая прокладка крошится, затвердевает или имеет механические надрывы.

Полезно знать при замене

- **[Взаимосвязь с другими узлами]:** при замене прокладки обязательно осмотрите сам фланец горелки на предмет деформации, а также оцените состояние электродов розжига и теплоизоляционной панели теплообменника.
- **[Профилактика и защита]:** деталь является строго **одноразовой**. По регламенту производителя Vaillant, уплотнение подлежит обязательной замене при каждом вскрытии камеры сгорания во время ежегодного технического обслуживания.

- **[Особенности монтажа]:** перед установкой нового элемента необходимо тщательно очистить посадочные поверхности от остатков старого герметика или нагара. Затяжку винтов фланца следует производить крест-накрест с регламентированным усилием, чтобы избежать перекоса детали.

Рекомендация мастера

Никогда не пытайтесь использовать эту прокладку повторно или заменить ее обычным автомобильным герметиком. Температура в зоне горелки есоТЕС превышает 900°C — бытовая химия просто выгорит за несколько минут. Экономия на копеечном уплотнителе часто приводит к оплавлению пластиковой воздушной трубы, выгоранию проводки и дорогостоящему ремонту самого теплообменника. Из-за критической важности узла для газовой безопасности, доверяйте его установку только сертифицированным специалистам.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос