Комплект форсунок на сжиженный газ BAXI 6606103018 (Ø 0,80 мм)

4 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**6606103018**
Бренд:	**BAXI**
Модель:	**Подходит для: BAXI ECO Classic (10F, 14F, 18F, 24F), BAXI ECO Nova (10F, 14F, 18F, 24F)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Комплект форсунок (инжекторов) BAXI 6606103018 — это оригинальный сертифицированный набор элементов газовой рампы настенного газового котла. Изначально все котлы серий ECO Nova и ECO Classic настроены на использование природного магистрального газа (метана). При отсутствии центрального газоснабжения данный комплект позволяет безопасно и эффективно адаптировать котел для работы на сжиженном газе (пропан-бутане) от индивидуального газгольдера или баллонной установки.

Набор состоит из 11 прецизионных латунных инжекторов с точно рассчитанным диаметром сопла 0,80 мм. Установка оригинального комплекта перевода гарантирует идеальный факел сгорания топлива, предотвращает образование копоти на первичном теплообменнике, снижает расход газа и обеспечивает абсолютную пожарную безопасность эксплуатации оборудования.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел сильно коптит и забивает теплообменник сажей**: Попытка запустить котел на сжиженном газе без замены заводских инжекторов (сопла для природного газа слишком широкие).
- **Желтый или красный цвет пламени**: Неправильное смешение газа с воздухом из-за кустарного рассверливания или засора сопла форсунки.
- **Котел уходит в ошибку розжига E01** : Газовоздушная смесь слишком обогащена или обеднена, из-за чего искра не может поджечь топливо.
- **Частый отрыв пламени от горелки**: Несоответствие диаметра форсунок давлению подаваемого газа из редуктора газгольдера.
- **Хлопки при запуске или затухание горелки**: Деформация резьбы или сильный засор внутренних каналов инжекторов после использования некачественного газа.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Перевод котла на сжиженный газ — это комплексный процесс. Помимо замены форсунок, необходимо обязательно изменить параметры давления на газовом клапане котла, а также перестроить тип используемого топлива в сервисном (инженерном) меню электронной платы управления.
- **Профилактика и защита**: Качество баллонного газа часто уступает магистральному. Чтобы защитить прецизионные отверстия форсунок от маслянистых отложений и тяжелых фракций, используйте качественные редукторы и регулярно сливайте конденсат из баллонов.
- **Особенности монтажа**: Форсунки вкручиваются непосредственно в коллектор (рампу) горелки взамен старых. При монтаже важно использовать новые уплотнительные кольца-прокладки из комплекта, чтобы исключить утечку газа в обход сопла.

Рекомендации мастера по ремонту и обслуживанию

- **Не пытайтесь рассверливать самостоятельно**: Запомните, геометрия сопла оригинальной форсунки BAXI рассчитывается на заводе с точностью до сотых долей миллиметра. Попытки кустарно рассверлить старые инжекторы под пропан или «подобрать» похожие строительные жиклеры приведут к тому, что котел начнет сжигать огромные объемы газа, покроется метровым слоем сажи изнутри и может взорваться от скопления несгоревшего топлива.
- **Настройка манометром строго обязательна**: Просто вкрутить новые форсунки недостаточно — котел не заработает корректно сам по себе. После физической замены мастер обязан подключить дифференциальный цифровой манометр к газовому клапану и вручную выставить минимальное и максимальное давление на горелку под пропан-бутан в строгом соответствии с сервисной таблицей BAXI (параметры для сжиженного газа кардинально отличаются от природного).
- **Смена параметров в плате**: Не забудьте перенастроить мозги котла. На платах ECO Nova / Classic необходимо войти в сервисное меню (через комбинацию клавиш) и изменить значение конфигурационного параметра типа газа с метана на сжиженный газ (LPG). Если этого не сделать, автоматика будет выдавать некорректные токи на модулятор клапана, вызывая постоянные ошибки розжига.
- **Внимание на количество**: В данном комплекте идет **11 форсунок диаметром 0,80 мм** , что идеально подходит для стандартных моделей мощностью от 10 до 24 кВт. Если у вас более мощная модификация котла (например, ECO Nova 31F на 31 кВт), вам потребуется комплект из 15 форсунок (арт. 6606103019) диаметром 0,77 мм. Всегда сверяйте мощность вашего котла перед покупкой.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.

- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос