Заглушка трехходового клапана BAXI 6610410019

500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**6610410019**
Бренд:	**BAXI**
Модель:	**Подходит для: BAXI ECO Classic (10F, 14F, 18F, 24F), BAXI ECO Nova (10F, 14F, 18F, 24F, 31F, 1.24F, 1.31F)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Заглушка золотника трехходового клапана BAXI 6610410019 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической группы настенного газового котла. Данный узел оснащен специальным фторопластовым уплотнением повышенной прочности. Деталь отвечает за надежную герметизацию картриджа трехходового клапана, предотвращая утечку теплоносителя из контура отопления в момент физического переключения режимов между обогревом дома и приготовлением горячей воды (ГВС).

В процессе постоянной эксплуатации элемент подвергается высоким температурным нагрузкам и трению от движения внутреннего штока. Установка оригинальной заглушки с заводским фторопластовым кольцом восстанавливает полную герметичность гидроблока, обеспечивает мягкий ход внутренних механизмов и исключает риск залития электронной платы или пола котельной.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капли или потеки воды из-под электропривода**: Самый частый симптом — износ внутреннего уплотнения заглушки, из-за чего вода по штоку начинает сочиться наружу и попадает прямо в моторчик клапана.
- **Постоянное падение давления в котле**: Медленная микроутечка через потерявшее эластичность фторопластовое кольцо, при которой вода успевает испаряться на горячей гидрогруппе.
- **Заклинивание клапана в одном режиме**: Разрушение пластиковой или резьбовой части заглушки, блокирующее свободный ход золотника.
- **Срыв резьбы при обслуживании**: Происходит при попытке закрутить или выкрутить прикипевшую деталь с перекосом во время ремонта.
- **Появление белого известкового налета на стыках**: Длительное просачивание теплоносителя, сигнализирующее о необходимости срочной замены уплотнительного узла.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Данная заглушка работает в единой связке с внутренним картриджем (золотником) клапана и внешним сервоприводом. Если через старую деталь долго сочилась вода, она могла закоротить контакты мотора трехходового клапана. Обязательно проверьте привод на работоспособность.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы фторопластового уплотнения, используйте подготовленный мягкий теплоноситель и своевременно очищайте систему отопления от шлама и накипи, которые действуют как абразив.
- **Особенности монтажа**: Изделие вкручивается непосредственно в пластиковый или латунный корпус выходной гидрогруппы. Перед установкой посадочное гнездо необходимо тщательно зачистить от налета и соринок.

Рекомендации мастера по ремонту и обслуживанию

- **Проверьте моторчик при течи**: Если вы меняете заглушку из-за того, что из-под нее начала капать вода, в 90% случаев эта вода уже успела затечь внутрь черного пластикового корпуса электропривода. Снимите мотор, тщательно просушите его феном и обработайте контакты диэлектрическим спреем, иначе новый узел безопасности не спасет плату от короткого замыкания.
- **Осторожно с антифризом**: Если в вашей системе отопления залит незамерзающий теплоноситель (гликоль), фторопластовое уплотнение изнашивается значительно быстрее, чем на обычной воде. При использовании антифриза рекомендуется осматривать этот узел на предмет микропротечек при каждом ежегодном ТО.
- **Забудьте про паклю и избыточную силу**: Заглушка имеет точную резьбу и фиксируется плотно. Категорически запрещено наматывать на нее сантехнический лен или ФУМ-ленту — дополнительный объем просто разорвет пластиковое посадочное ушко на гидроблоке котла. Герметичность узла обеспечивает исключительно круглое фторопластовое кольцо из комплекта. Затягивайте узел плавно, без рывков.
- **Полный слив обязателен**: Узел находится в самом центре водяного контура котла. Перед заменой перекройте все запорные краны под котлом, обесточьте аппарат и полностью слейте воду из внутреннего контура отопления котла через сливной штуцер, иначе при выкручивании заглушки вы полностью зальете электронный блок.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос