Уплотнительное кольцо адаптера ГВС Navien 20006852A (синее, d15)

100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**20006852A**
Бренд:	**Navien**
Модель:	**Подходит для: Navien Deluxe (13-40K), Deluxe Coaxial, Deluxe Plus, Smart Tok Coaxial, Prime Coaxial, Ace, Ace Coaxial, Atmo (13-24A)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Южная Корея**

Уплотнительное кольцо адаптера ГВС Navien 20006852A — это оригинальный сертифицированный элемент уплотнения гидравлической системы настенного газового котла. Данная прокладка круглого сечения (O-Ring d15), традиционно выпускаемая в фирменном синем цвете, устанавливается на соединительные узлы контура горячего водоснабжения. Она отвечает за надежную герметизацию мест сопряжения пластиковых или металлических адаптеров ХВС/ГВС с ответными патрубками гидрогруппы под давлением водопроводной сети.

В процессе постоянной эксплуатации резиновый элемент подвергается воздействию температурных скачков (нагрев при разборе горячей воды и резкое охлаждение холодной), а также химическому влиянию солей жесткости. Установка оригинального уплотнительного кольца Navien полностью устраняет риск капельных утечек, защищает внутреннее

пространство котла от сырости и предотвращает затопление сопряженных узлов автоматики.
Возможные неисправности и симптомы

- **Капли или потеки воды под котлом в зоне подключения ГВС** : Износ, растрескивание или сильное сплющивание (потеря эластичности) старого резинового кольца.
- **Постепенное падение давления в системе отопления** : Микропротечка в узле подпитки или сопряженных гидроузлах, если кольцо повреждено солями жесткости.
- **Появление белого или зеленоватого налета на адаптере воды** : Капиллярное просачивание санитарной воды через уплотнитель, забивающий известковыми отложениями стыки деталей.
- **Резкая течь при включении крана горячей воды** : Разрыв или выдавливание прокладки из посадочного паза из-за сильного гидроудара в системе ХВС.
- **Повреждение кольца при сервисном обслуживании** : Срез или задир резиновой кромки при попытке демонтировать или установить патрубок без смазки.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Данное кольцо герметизирует стыки адаптеров ХВС/ГВС. При обнаружении течи в этой зоне обязательно проверьте состояние фиксирующих клипс (зажимов типа D), которые удерживают патрубки, а также состояние пластиковой резьбы на самом адаптере.
- **Профилактика и защита**: Чтобы резиновые уплотнители котла не разрушались из-за избыточного давления, рекомендуется устанавливать регулятор (редуктор) давления на входе холодной воды в дом.
- **Особенности монтажа**: Кольцо надевается непосредственно в проточку (паз) соединительного штуцера патрубка. Перед сборкой узла посадочные места необходимо начисто отмыть от накипи.

Рекомендации мастера по ремонту и обслуживанию

- **Никакого повторного использования**: Запомните, резиновые кольца O-Ring — это строго одноразовый расходный материал. Даже если старая синяя прокладка визуально кажется целой и круглой, после демонтажа узла она уже приняла постоянную форму деформации. Попытка собрать узел ГВС на старом кольце в 95% случаев приведет к течи уже через несколько дней, и вам придется разбирать гидрогруппу заново.
- **Обязательно используйте силиконовую смазку**: Перед тем как состыковать патрубок с адаптером, густо смажьте новое кольцо 20006852A специальной термостойкой силиконовой смазкой для сантехнических нужд. Без смазки при заходе штуцера в пластиковый или латунный гидроблок сухая резина пойдет «на сдвиг», перекрутится или получит микроскопический задир острую кромку металла, что полностью аннулирует герметичность.
- **Забудьте про ФУМ-ленту поверх кольца**: Распространенная ошибка неопытных мастеров — для надежности намотать под кольцо или поверх него несколько слоев сантехнической ФУМ-ленты или нити. Делать это категорически запрещено. Дополнительный объем создаст избыточное осевое напряжение: при попытке загнать фиксирующую клипсу вы просто расколете хрупкое пластиковое ушко посадочного места на гидроблоке котла.
- **Сливайте воду перед демонтажем**: Поскольку кольцо удерживает воду из контура ХВС/ГВС, перед началом ремонта обязательно перекройте центральный кран подачи холодной воды в дом, а также запорные краны отопления под котлом. Откройте любой смеситель в раковине, чтобы сбросить остаточное давление, и только после этого снимайте фиксирующие скобы с патрубков котла, иначе вас зальет мощным напором воды.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос