Адаптер манометра Vaillant 0010025861 для котлов eloBLOCK VE

1 300 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0010025861**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant eloBLOCK VE 6/14, VE 9/14, VE 12/14, VE 14/14, VE 18/14, VE 21/14, VE 24/14, VE 28/14 EU I (электрические котлы 14-й версии)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Гидравлический адаптер манометра Vaillant 0010025861 — это оригинальный сертифицированный элемент внутренней гидрогруппы настенного электрического котла серий eloBLOCK VE. Данный пластиковый переходник отвечает за надежную и герметичную стыковку тонкого измерительного капилляра манометра с основным водяным контуром аппарата. Благодаря точной заводской геометрии узел обеспечивает беспрепятственную передачу давления к измерительному прибору.

В процессе постоянной эксплуатации деталь находится под воздействием статического давления отопительного контура и резких температурных циклов. Установка оригинального черного адаптера Vaillant полностью восстанавливает надежность измерительного узла, исключает появление скрытых капельных протечек и предотвращает попадание влаги на сопряженные ТЭНы, контакты или электронные компоненты котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капли воды на дне корпуса котла под манометром** : Появление микротрещин на пластиковом теле адаптера из-за старения материала или избыточного давления.
- **Постоянное плавное падение давления в системе (ошибка F22)** : Медленная капиллярная утечка через изношенные посадочные места уплотнений переходника.
- **Стрелка манометра застыла и не реагирует на подпитку** : Внутренний измерительный канал адаптера полностью забит грязью, шламом или солями жесткости.
- **Механический излом пластикового штуцера**: Происходит при попытке силой выкрутить прикипевший капилляр или при неаккуратном демонтаже во время ТО.
- **Разрушение пазов под крепежную скобу**: Износ фиксирующих каналов из-за избыточных усилий при фиксации клипсы.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Адаптер работает в прямой связке с аналоговым манометром (стрелочным прибором контроля давления). При обнаружении течи или забивании узла грязью также рекомендуется проверить

чистоту самой медной капиллярной трубки манометра.

- **Профилактика и защита**: Чтобы тонкий измерительный канал адаптера не забивался черным шламом из радиаторов, используйте качественные сетчатые фильтры на «обратке» отопления и своевременно промывайте систему.
- **Особенности монтажа**: Переходник относится к быстроразъемным элементам. Он фиксируется в пазах при помощи штатных металлических клипс-скоб без использования резьбового сантехнического инструмента.

Рекомендации мастера по ремонту и обслуживанию

- **Прочистите перед покупкой нового**: Если манометр перестал показывать изменения давления, проблема часто кроется именно в этом адаптере — его крошечное внутреннее отверстие забивается твердой накипью или хлопьями ржавчины. Перед заказом детали попробуйте демонтировать узел и бережно прочистить канал тонкой иглой или зубочисткой. Если пластик цел и резьба не сорвана, промывка может вернуть деталь в строй.
- **Категорический запрет на лен и ФУМ-ленту**: Система уплотнения этого адаптера полностью исключает использование сантехнического льна, пакли или уплотнительных нитей. Попытка намотать дополнительный материал на штуцер создаст избыточное осевое напряжение: при сборке вы просто расколете пластиковый бортик посадочного места, что приведет к замене более крупного гидроузла.
- **Обязательно смажьте уплотнительные кольца**: Переходник комплектуется термостойкими резиновыми кольцами O-Ring. Перед тем как загнать штуцер в ответное гнездо, нанесите на резину тонкий слой густой силиконовой смазки. Смазка защитит нежное кольцо от задиров, перекручивания об острые кромки и обеспечит идеальную посадку «в замок».
- **Сливайте котел досуха**: Так как адаптер врезан непосредственно в гидравлический контур отопления, перед началом любых работ полностью обесточьте котел eloBLOCK и перекройте запорные краны под ним. Слейте теплоноситель из котла через дренажный штуцер до нуля. Держите наготове сухую ветошь — в патрубках всегда остаются капли воды, которые при снятии клипсы могут капнуть на нижние силовые контакты ТЭНов.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

8 927 249 13 93