Манометр аналог 0020027570A, совместим с 0020027570 PROTHERM Гризли, Медведь

1 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020027570A**
Бренд:	**OEM-производитель**
Модель:	**Применимость: Protherm Гризли 65KLOR12 85KLOR12 100KLOR12 130KLOR12 150KLOR12 Гризли 80KLOR10 80KLOR11 120SOO10 50SOO11 Медведь 20KLZ15 30KLZ15 40KLZ15 20KLZ16 30KLZ16 40KLZ16 50KLZ16 Медведь 20PLO15 30PLO15 40PLO15 50PLO15 60PLO15 Медведь 20KLO15 30KLO15 40KLO15 50KLO15 60KLO15 Медведь 20KLOM16 30KLOM16 40KLOM16 50KLOM16**
Тип оборудования:	**Запчасти для напольных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия / Китай.**

Аналог стрелочного манометра Protherm 0020027570A — это сертифицированный заводской прибор контроля, полностью идентичный по посадочному диаметру корпуса, шакале индикации (от 0 до 4 бар) и длине соединительного шлейфа оригинальному манометру от концерна Vaillant Group. Механический измеритель оснащен тонкой и гибкой медной капиллярной трубкой в защитной полимерной оболочке. Через этот капилляр гидродинамическое давление теплоносителя передается непосредственно из пластикового или латунного гидроблока на внутреннюю деформационную пружину Бурдона, заставляя стрелку прибора моментально реагировать на изменение объема воды.

Использование фабричного сертифицированного аналога от проверенных OEM-заводов (Cewal/Imit) позволяет провести надежный ремонт панели управления котла без переплаты за логотип бренда на коробке. В процессе эксплуатации прибор постоянно находится под гидравлическим давлением и воздействием температуры. Установка данного аналога гарантирует стопроцентное восстановление паспортной точности измерений, обеспечивает визуальный комфорт мониторинга системы отопления пользователем и позволяет своевременно предотвратить аварийные ситуации, связанные с переполнением или критическим падением объема теплоносителя.

Возможные неисправности и симптомы

- **Стрелка застыла в одном положении**: показатели прибора не изменяются и «залипли» на одной отметке при

заполнении котла водой или при её полном аварийном сливе из-за засорения входного отверстия медного капилляра шламом.

- **Течь воды из-под штуцера подключения**: появление капель теплоносителя, солевых отложений или накипи в месте соединения прижимной гайки капиллярной трубки с гидрогруппой котла.
- **Искажение реального уровня давления**: стрелка прибора имеет постоянную погрешность — существенно завышает или занижает показатели по сравнению с фактическими (например, не опускается на нулевую отметку при пустом контуре).
- **Разрушение боковых фиксаторов**: излом пластиковых защелок или «ушек» на круглом корпусе манометра, в результате чего измеритель проваливается внутрь пластиковой панели управления котла.
- **Механический излом капиллярной трубки**: сквозное повреждение или сильный залом медного капилляра в процессе проведения неаккуратных сервисных или ремонтных работ, приведший к потере герметичности.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если стрелка манометра регулярно уходит в красную зону (выше 2.5–3 бар) в процессе работы горелки, это указывает на неисправность расширительного бака (падение давления воздуха или разрыв мембраны), а не на поломку самого манометра. Прибор в данном случае лишь констатирует аварийный симптом.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать деформации внутренних пружинных механизмов измерительного узла и срыва стрелки с оси, заполняйте систему отопления и открывайте кран подпитки максимально плавно. Резкие гидроудары губительны для механических манометров.
- **Особенности монтажа**: Данный аналог полностью совпадает с заводским манометром по диаметру корпуса (37–40 мм) и типу резьбовой фиксации, поэтому доработка лицевой панели и пазов не требуется. Перед началом проведения замены полностью обесточьте котел, перекройте вентили подачи отопления и полностью слейте воду из котлового блока. При укладке капилляра аккуратно разматывайте спираль, избегая острых углов и резких перегибов. На штуцер соединения обязательно установите новую оригинальную уплотнительную прокладку для предотвращения протечек.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос