

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Теплообменник 101 ламели аналог 0020039068A/0020039069A, совместим с
0020039068 Vaillant TEC переулок д. 3 Б

Теплообменник 101 ламели аналог 0020039068A/0020039069A, совместим с 0020039068 Vaillant TEC

18 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 0020039068A/0020039069A

Бренд: OEM-производитель

Модель: Применимость: Vaillant TEC 28 кВт 3 и 5
версия

Тип оборудования:
Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Китай

Аналог основного (первичного) теплообменника Vaillant 0020039068A / 0020039069A — это сертифицированный заводской элемент топочной и гидравлической системы настенного газового котла. Аналог по точной геометрической форме, размерам рабочих частей и типу быстроразъемных соединений (под фиксирующие клипсы) полностью идентичен оригинальному медному узлу от концерна Vaillant Group. Монотермический змеевик оснащен пакетом из 101 тонкой медной пластины (ламели), что обеспечивает проектную площадь теплосъема и высокий КПД работы оборудования. Вся внешняя поверхность обработана специальным защитным алюминиевым напылением от высокотемпературной коррозии и прогара стенок под воздействием открытых факелов.

Применение фабричного сертифицированного аналога позволяет провести надежный ремонт отопительного контура без избыточной переплаты за бренд в оригинальной упаковке. В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается предельным термическим нагрузкам, внешнему запылению, а также воздействию внешней среды. Установка данного аналога полностью обеспечивает заводские параметры теплоотдачи котла, обеспечивает паспортную безопасность использования системы и исключает риски аварийного закипания.

Возможные неисправности и симптомы

- **Шум и треск «закипающего чайника»** : появление сильного гула внутри камеры сгорания при работе конфорок, что свидетельствует о сужении внутренних каналов змеевика из-за толстого слоя накипи.
- **Следы прогара или течи** : визуальное расположение капель воды под котлом, свищи на трубках или обильные зеленые солевые окислы на медных ламелях, приводящие к падению давления в отоплении.
- **Котел часто гаснет (ошибка по перегреву)** : автоматика блокирует работу прибора, фиксируя максимальный рост температуры из-за ухудшения теплосъема через забитый изнутри узел.
- **Искривление геометрии (разрыв контура)** : Деформация внешнего вида, раздутие или растрескивание медных трубок в результате замерзания элементов воды в неотапливаемом помещении во время зимнего простоя.
- **Резкое падение КПД котла** : радиаторы нагреваются значительно медленнее, расход газа увеличивается, так как внешние ламели сильно забиваются слоем сажи, копоти или пыли.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Если основной теплообменник забился накипью, это создает критическое гидравлическое сопротивление, которое приводит к ускоренному износу, сильному шуму и выходу из строя циркуляционного насоса. При замене узла обязательно проверьте исправность насоса и чистоту фильтра-грязевики.
- **Профилактика и защита** : Чтобы продлить ресурс медных трубок нового узла, активируйте подготовленный теплоноситель и установите систему умягчения воды. В рамках ежегодного ТО обязательно очищайте внешние ламели от пыли мягкой щеткой (без использования металлических предметов) и не допускайте работы котла при чрезмерно максимальных температурах.
- **Особенности монтажа** : Данный аналог полностью соответствует оригинальному прибору по точкам крепления, поэтому доработка посадочного места в камере сгорания не требуется. Перед началом проведения монтажных работ необходимо полностью обесточить котел, перекрыть газ, закрыть отсечные краны отопления и полностью слить воду из котлового блока. Деталь фиксируется с помощью быстросъемных клипс. При установке в обязательном порядке замените все старые уплотнительные кольца на новые оригинальные термостойкие прокладки O-Ring, обработав их силиконовой смазкой для герметичности.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ

Доставка
Гарантии
Услуги

8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- Комплекующие
- Задать вопрос
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти