

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Насос Duca GPA 15-6S (P-24) аналог 0020207146A, совместим с 0020207146 Протерм

переулок д. 3 Б

Насос Duca GPA 15-6S (P-24) аналог 0020207146A, совместим с 0020207146 Протерм

□

□

□

11 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 0020207146A

Модель: Применимость: Протерм только для
Гепард H-ru

Тип оборудования:
Запасные части для настенных газовых
котлов

Электрический двигатель (голова) циркуляционного насоса DUCA 15-6S — это сертифицированный фабричный аналог оригинального насоса для настенных газовых котлов Protherm Гепард серии H-RU с артикулом 0020207146. Ключевое преимущество модификации 15-6S заключается в повышенных напорно-расходных характеристиках: максимальная высота подъема водяного столба увеличена до 6.5 метров. Это обеспечивает стабильную прокачку теплоносителя в разветвленных системах отопления, двухэтажных домах или при подключении теплых полов напрямую от котла без использования дополнительных насосных групп. Насос имеет три ступени мощности вращения, настраиваемые в ручном режиме, что позволяет адаптировать скорость потока под параметры вашей отопительной системы.

Приобретение головы насоса DUCA позволяет осуществить надежный и экономичный ремонт без замены всей гидравлической группы (пластиковой улитки) и без переплаты за дорогостоящий оригинальный бренд. Двигатель выполнен из высококачественных композитных материалов, оснащен износостойкими подшипниками и термостойкой крыльчаткой, что обеспечивает стабильный гидравлический напор, бесшумную работу оборудования и

полное восстановление заводских параметров циркуляции.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел мгновенно перегревается:** Буквально через 10–20 секунд после розжига горелки температура резко подскакивает, изнутри котла слышны щелчки, и система блокируется по аварийной ошибке перегрева.
- **Появление кодов ошибок циркуляции:** Электроника котла Protherm сигнализирует об отсутствии протока теплоносителя или критическом перепаде температур между подачей и обратной.
- **Громкий металлический гул, треск или рокот:** Изнутри корпуса котла в левой нижней части доносится сильный шум, который может усиливаться или затихать при принудительном переключении скоростей на клеммной коробке насоса.
- **Заклинивание ротора (вал не крутится):** Насос под напряжением сильно нагревается и издает едва слышный низкочастотный электрический гул, но крыльчатка стоит на месте (заиливание шламом или блокировка солями жесткости).
- **Протечка теплоносителя через корпус:** На стыке двигателя насоса и пластиковой гидрогруппы (улитки) заметны капли воды или следы застарелых ржавых потеков из-за выработки внутреннего сальника.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если насос заклинило грязью или окалиной из труб, обязательно снимите и очистите сетчатый фильтр грубой очистки на обратной линии системы отопления. Мелкий шлам из старых радиаторов может за пару дней вывести из строя даже абсолютно новую деталь. Также убедитесь, что автоматический воздухоотводчик на улитке насоса работает штатно и не забит накипью.
- **Профилактика и защита:** Главные враги ротора типа "мокрый ротор" — воздух в системе и закисание солей жесткости в летний период. Чтобы продлить срок службы нового двигателя DUCA, не выключайте котел из розетки летом: автоматика Protherm раз в сутки кратковременно запускает режим антиблокировки насоса. Для защиты от шлама рекомендуется использовать подготовленный теплоноситель и установить на обратку качественный магнитный дешламатор.
- **Особенности монтажа:** Перед установкой полностью обесточьте котел и слейте воду из его внутреннего контура. Для замены старой головы вам не нужно демонтировать весь гидроузел — достаточно открутить 4 шестигранных винта крепления двигателя к улитке. Перед фиксацией нового насоса DUCA обязательно убедитесь, что уплотнительное резиновое кольцо (идет в комплекте) ровно легло в паз, и вручную проверните вал ротора через центральную шлицевую заглушку, чтобы убедиться в его легком свободном ходе. После заполнения котла водой обязательно стравите скопившийся воздух.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс

Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос