Аналог блока электродов розжига и ионизации Vaillant 090724A

3 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**090724A**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Vaillant atmoMAX pro VUW (240, 280/2-3), Vaillant atmoMAX plus VU/VUW (200, 240, 280/2-5); Vaillant turboMAX pro VUW (182, 202, 242/2-3), Vaillant turboMAX plus VU/VUW (202, 242, 282, 322, 362/2-5). Строго для линеек Vaillant MAX с длиной высоковольтного кабеля 65 см.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция**

Блок электродов Vaillant atmo/turboMAX 090724A (аналог)

Качественный фабричный аналог оригинального блока электродов **Vaillant (артикул 050724 / 090724)** для ремонта настенных газовых котлов. Узел состоит из двух стержней из жаростойкой нержавеющей стали в высокоплотной керамической изоляции и поставляется в комплекте с высоковольтными кабелями питания. Элемент выполняет двойную функцию: генерирует искровой разряд для поджига газа и контролирует наличие пламени по току ионизации.

Реальные симптомы неисправности огневого блока

Замена узла требуется, если автоматика котла Vaillant блокирует работу и выдает коды ошибок:

- **Критическая ошибка F.28 / F.29 (Газ горит 3 секунды и тухнет):** Факел стабильно загорается, но плата не получает ответный микроток с датчика ионизации из-за трещины в керамике или критического нагара. Автоматика считает, что розжига не произошло, и перекрывает клапан.
- **Треск розжига слышен, но пламени нет:** Искра «пробивает» сквозь невидимую микротрещину в керамическом изоляторе прямо на металлический корпус горелки в обход газовоздушной смеси.
- **Взрывной жесткий старт котла:** Из-за искривления стержней нарушен межэлектродный зазор. Искра ослабевает, газ успевает заполнить камеру сгорания и хлопает при запоздалом поджиге.

Инструкция по правильному монтажу и обслуживанию

1. **Категорический запрет на наждачку:** Если старый электрод покрылся белым налетом, никогда не зачищайте его грубой шкуркой — это уничтожит защитный легированный слой металла, и аналог прогорит за пару

месяцев. Нагар аккуратно удаляется мягкой спиртовой салфеткой.

2. **Паспортный зазор:** При установке блока на пластину горелки проверьте расстояние между концами металлических стержней. Оптимальный зазор для стабильной дуги составляет строго **3–4 мм**.
3. **Герметичность камеры:** Электроды монтируются на обесточенном котле с перекрытым газом. Следите, чтобы резиновый уплотнитель проводов плотно и без перекосов сел в пазы корпуса камеры сгорания, иначе котел начнет подсасывать воздух или пропускать угарный газ в помещение.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93