Предохранительный клапан, аналог 190732A, совместим с 190732 Vaillant MAX

2 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**190732A**
Бренд:	**Аналог (сертифицированный дубликат фабричного качества)**
Модель:	**Vaillant atmoMAX Pro / Plus (VUW 200/2-3, VUW 240/2-3, VUW 280/2-3, VU/VUW 200/2-5, VU/VUW 240/2-5, VU/VUW 280/2-5); Vaillant turboMAX Pro / Plus (VUW 202/2-3, VUW 242/2-3, VUW 282/2-3, VU/VUW 202/2-5, VU/VUW 242/2-5, VU/VUW 282/2-5, VU/VUW 322/2-5, VU/VUW 362/2-5). Универсально подходит как для дымоходных, так и для турбированных моделей поколения MAX.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция**

Предохранительный сбросной клапан 190732A — это высококачественный фабричный аналог оригинального элемента группы безопасности настенных газовых котлов Vaillant линеек atmoMAX и turboMAX. Конструкция узла выполнена из прочной сантехнической латуни, устойчивой к вымыванию цинка, а внутри латунного стакана установлена жесткая, калиброванная стальная пружина, прижимающая резиновый затвор к седлу. Как только давление в контуре отопления из-за сильного перегрева воды достигает опасной отметки в 3 атмосферы, сила давления теплоносителя преодолевает сопротивление пружины. Клапан автоматически открывается и сбрасывает избыточный объем жидкости наружу, стабилизируя показатели.

Приобретение проверенного фабричного дубликата — это идеальный способ выполнить надежный ремонт отопительного оборудования без переплаты за бренд. Запчасть проходит строгий технический контроль на герметичность уплотнения и точность срабатывания ровно при 3 бар. Установка этого узла гарантирует полное восстановление заводских параметров безопасности, предотвращает разрывы соединений и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла, таких как первичный медный теплообменник.

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянное подкапывание воды:** Из дренажного отвода клапана непрерывно сочится или капает теплоноситель,

даже если текущее рабочее давление в котле находится в пределах нормы (1,2–1,5 бар).

- **Регулярное падение давления в системе:** Давление на манометре котла падает до нуля, котел уходит в аварию из-за постоянной микроутечки воды через неплотно закрытый сбросной клапан.
- **Клапан «закис» и не срабатывает:** При явном превышении давления выше 3 бар (когда стрелка манометра заходит в красную зону) клапан остается закрытым, что приводит к выдавливанию прокладок на стыках труб.
- **Течь из-под пластиковой ручки:** Вода начинает сочиться по внутреннему штоку поворотной желтой ручки клапана, что свидетельствует об износе внутренних сальников.
- **Срабатывание при заниженном давлении:** Клапан начинает аварийно сбрасывать воду слишком рано (например, уже при давлении 2–2,2 бар) из-за механического дефекта или ослабления внутренней пружины.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если клапан безопасности начал часто срабатывать и сливать воду, это главный симптом скрытой неисправности **мембранного расширительного бака**. Перед заменой клапана обязательно замерьте давление воздуха в баке и проверьте целостность его внутренней резиновой диафрагмы.
- **Профилактика и защита:** Не рекомендуется вручную использовать поворотную пластиковую рукоятку клапана для принудительного слива воды из котла во время обслуживания. Поворот штока часто приводит к тому, что под резиновый затвор попадают мелкие частицы ржавчины и шлама из труб, после чего клапан начинает непрерывно «травить» воду.
- **Особенности монтажа:** Перед установкой аналога необходимо полностью обесточить прибор и слить воду из внутреннего контура котла. Клапан имеет надежное быстроразъемное соединение типа «клипса» и фиксируется в латунном гидроузле при помощи металлической чеки. При монтаже обязательно очистите посадочное гнездо от накипи, установите новое уплотнительное резиновое кольцо и смажьте его термостойкой силиконовой смазкой. К выходному резьбовому патрубку рекомендуется жестко подключить дренажный шланг с выводом в канализацию.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос