

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Электрод розжига, аналог 200025363А, совместим с 200025363 BAXI Eco

переулок д. 3 Б

Электрод розжига, аналог 200025363А, совместим с 200025363 BAXI Eco

□

□

1 600 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	200025363А
Бренд:	Аналог (сертифицированный дубликат фабричного качества, бренд Spark)
Модель:	Baxi ECO Classic (10F, 14F, 18F, 24F), [Baxi ECO Nova (10F, 14F, 18F, 24F, 31F, 1.24F, 1.31F)](1.2.4, 1.4.3). (Подходит ко всем модификациям линеек Эко Нова и Эко Классик)
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Турция

Электрод розжига 200025363А — это высококачественный фабричный аналог оригинального комбинированного электрода для настенных газовых котлов Baxi серий ECO Nova и ECO Classic. Узел совмещает в себе функции поджига и контроля пламени: в момент запуска автомата подает высоковольтный импульс, создавая мощную искру, а в процессе горения стержень фиксирует микроток ионизации и отправляет данные на электронную плату управления. Это физическое явление позволяет котлу точно знать, что газ горит стабильно, и удерживать газовый клапан открытым.

Поскольку узел постоянно находится в эпицентре высокотемпературной зоны горения, металлический стержень со временем неизбежно истончается и обгорает, а на керамической оболочке могут появиться скрытые трещины. Покупка проверенного фабричного аналога — оптимальный способ восстановить штатный цикл автоматического розжига котла без переплаты за торговую марку. Изделие изготовлено по точным заводским лекалам, легко монтируется на штатную крепежную планку горелки и гарантирует абсолютную безопасность эксплуатации газового прибора.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел разжигается и сразу тухнет (ошибка E01):** Горелка успешно вспыхивает, ровно работает 3–5 секунд, но плата управления не фиксирует ток ионизации из-за нагара на стержне, полностью отсекая газ и уходя в аварийную блокировку.
- **Постоянные щелчки розжига без пламени:** Слышен непрерывный треск генератора искры, но из-за микротрещины в керамическом изоляторе искра «пробивает» на корпус котла мимо газовой струи, и розжиг не происходит.
- **Жесткий запуск с сильным хлопком:** Из-за износа или неправильного зазора наконечника искра ослабевает или подается нестабильно. В камере успевает скопиться избыточный газ, который взрывается при запоздалом поджиге.
- **Блокировка котла до начала розжига:** Нагар или упавшая металлическая окалина закоротили стержень на корпус горелки; плата фиксирует ложное пламя и из соображений безопасности блокирует запуск.
- **Визуальные разрушения детали:** При проведении технического обслуживания на белом керамическом корпусе заметны явные сколы, трещины или сильный изгиб металлического наконечника.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если после установки нового электрода пламя по-прежнему разжигается нестабильно или тухнет, обязательно проверьте **качество заземления котла** и стабильность фазы в розетке. Платы Baxi крайне чувствительны к блуждающим токам и потенциалу на корпусе — без качественной «земли» цепь ионизации работать не будет. Также проверьте настройки минимального давления на **газовом клапане**.
- **Профилактика и защита: Категорически запрещено** зачищать обгоревший наконечник электрода розжига крупной наждачной шкуркой — это полностью уничтожит защитное напыление металла, и новый аналог прогорит в несколько раз быстрее. Если стержень покрылся белым или серым налетом, его аккуратно протирают мягкой спиртовой салфеткой или ветошью во время планового ТО.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ полностью выключите котел из розетки и перекройте газовый кран. Электрод устанавливается на монтажную пластину горелочного устройства и фиксируется винтом. При монтаже аналога крайне важно проследить, чтобы кончик стержня находился на паспортном расстоянии от секций горелки (оптимальный зазор для генерации стабильной искры — около 3–4 мм).

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос