

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Электрод поджига, аналог 20049613A, совместим с 20049613 Beretta Ciao CSI

переулок д. 3 Б

Электрод поджига, аналог 20049613A, совместим с 20049613 Beretta Ciao CSI

2 300 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 20049613A

Бренд: Аналог (сертифицированный дубликат
фабричного качества, бренд Spark)

Модель: Beretta Ciao CSI

Тип оборудования:
Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Турция/Китай

Электрод розжига и ионизации 20049613A — это высококачественный фабричный аналог оригинального комбинированного электрода для настенных газовых котлов Beretta серий City и Ciao. Узел полностью повторяет заводской алгоритм работы: в момент пуска автомата подает высоковольтный импульс на стержень, генерируя устойчивый искровой разряд в соединении с секционными горелками. Сразу после воспламенения топлива стержень начинает работать как датчик контроля пламени — фиксирует микроток ионизации и подает сигнальную пластину, удерживающую газовый клапан в открытом состоянии.

Поскольку узел постоянно находится в эпицентре зоны горения, металлический наконечник из нержавеющей стали неизбежно обгорает и истончается, а на керамической оболочке могут появиться скрытые трещины. Покупка проверенного аналога от Spark позволяет быстро и надежно восстанавливать автоматический цикл розжига котла без лишней переплаты за торговую марку бренда. Деталь изготовлена по точным геометрическим оригинальным лекалам, легко монтируется на штатную крепежную планку горелки и обеспечивает абсолютную безопасность эксплуатации.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел разжигается и сразу тухнет (блокировка розжига):** Горелка успешно вспыхивает, работает нормально 3–5 секунд, но плата управления не фиксирует ток ионизации из-за нагара на стержне, полностью отсекая газ и уход в аварию.
- **Постоянные попытки розжига без пламени:** Слышен непрерывный треск генератора искр, но из-за микротрещин в керамическом изоляторе искра «пробивает» металлический корпус котла мимо газовой струи.
- **Жесткий запуск с сильным хлопком в зоне:** Из-за износа или неправильного зазора наконечник искры ослабевают или подается медленно. В помещении скопится избыточный газ, который взрывается при запоздалом поджиге.
- **Блокировка котла до начала розжига:** Нагар или упавшая металлическая окалина закоротили стержень на корпусе горелки; Плата фиксирует ложный сигнал пламени и из соображений безопасности блокирует запуск.
- **Визуальные разрушения конструкции:** При проведении технического обслуживания белого керамического корпуса датчик приводит к появлению различных сколов, трещин или сильного обгорания металлического стержня-наконечника.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если после установки нового электрода пламя продолжает разгораться или тухнет, обязательно проверьте **качество заземления котла** и стабильность фазы в розетке. Платы Beretta находятся ниже потенциала на корпусе — без качественной «земли» цепи ионизация работать не будет. Также проверьте настройки минимального и максимального давления на **газовом клапане**.
- **Профилактика и защита:** Категорически запрещено зачищать обгоревший наконечник электрода розжига крупной наждачной шкуркой — это полностью уничтожит защитное напыление металла, и новый аналог прогорит в несколько раз быстрее. Если стержень покрылся белым или серым налетом, его аккуратно протирают мягкой спиртовой салфеткой или ветошью во время планового ТО.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ полностью выключите котел из розетки и перекройте газовый кран. Электрод устанавливается на монтажную пластину горелочного устройства при помощи штатного держателя-фиксатора и закрепляется винтом. При монтаже аналога важно следить, чтобы кончик стержня находился на паспортном расстоянии от секций конфорки (оптимальный зазор для формирования стабильной искры — около 3–4 мм).

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV

Доставка
Гарантии
Услуги

8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти
- Задать вопрос