

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Датчик протока ГВС в сборе аналог 5663770A для Baxi Main
переулок д. 3 Б

Датчик протока ГВС в сборе аналог 5663770A для котлов Baxi Main

□

□

□

1 300 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 5663770A

Бренд: GTE / Bitron / DUCA

Модель: Применимость: BAXI MAIN все

Тип оборудования:
Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель:
Италия / Китай (сертифицированное фабричное OEM-производство)

Датчик протока ГВС в сборе аналог 5663770A — это заводской сертифицированный элемент пластиковой гидрогруппы настенного газового котла. Узел представляет собой комбинированное устройство «два в одном»: в прочном корпусе из термостойкого композитного полимера (полисульфона PA66 GF30) объединены гидравлический канал датчика потока с поплавковым магнитным механизмом и ручной кран подпитки системы отопления.

Главная техническая функция датчика — мгновенная передача электрического сигнала на плату управления при возникновении минимально необходимого разбора горячей воды (порог срабатывания около 2–2.5 литров в минуту). Скользящий поток воды поднимает внутренний магнитный поплавок, который замыкает внешние контакты геркона, давая команду автоматике на розжиг горелки для нужд ГВС. Установка надежного фабричного аналога полностью восстанавливает логику работы контура ГВС и гарантирует полную герметичность гидравлической части при

подпитке.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не реагирует на открытие горячей воды** : Вы полностью открываете смеситель, но из крана идет холодная вода, значок ГВС (лейка/моргающий индикатор) на дисплее не загорается, а котел продолжает работать на отопление или стоит в режиме ожидания.
- **Непрерывный самопроизвольный рост давления**: Показания манометра постоянно ползут вверх выше 2.5–3 бар (даже при полностью закрытом маховике и выключенном отоплении), что вызывает срабатывание аварийного сбросного клапана. Износилось резиновое уплотнение крана, встроенного в этот узел.
- **Постоянная работа в режиме ГВС после закрытия крана** : Горячую воду выключили, но котел продолжает греть контур ГВС на максимальной мощности, закипает и уходит в аварию по перегреву. Внутренний магнитный поплавок заклинил в верхнем положении из-за грязи или ржавчины.
- **Визуальная течь из-под штока подпитки**: Появление капель воды, следов накипи или зеленоватого налета в зоне пластиковой ручки подпитки или на стыках корпуса датчика со смежными трубками.
- **Механическое разрушение резьбы или корпуса**: Образование трещин на пластиковых патрубках из-за гидроударов, замерзания воды в котле или чрезмерного усилия при затягивании гаек импульсных трубок.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис**: Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии**: Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия**: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор**: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка**: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти