Теплообменник основной аналог 5677660A для котлов Eco Four / Fourtech / Main Four

19 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5677660A**
Бренд:	**Аналог премиум-качества (подходит для Baxi)**
Модель:	**Применимость: BAXI ECO 3 Compact, ECO FOUR, Fourtech, ECO Compact (атмосф.), ECO-4s (атмосф.), ECO-5 Compact (атмосф.)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция**

Основной теплообменник (аналог 5677660A) — это высококачественный медный элемент системы дымоудаления и нагрева настенного газового котла. Данный узел расположен непосредственно над конфоркой в камере сгорания и отвечает за передачу тепла от сгорающего газа к теплоносителю системы отопления. Поверхность трубок и пластин защищена специальным антикоррозийным покрытием на основе воздействия и силикона, что продлевает срок службы узла.
В процессе эксплуатации устройства возникают колоссальные термические нагрузки. Установка надежного сертифицированного аналога гарантирует полное восстановление КПД котла, возвращает стабильный нагрев дома и исключает риски закипания оборудования, помогает сэкономить бюджет на ремонте без потерь в качестве и безопасности.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка E25 или E26 на дисплее** : котел моментально перегревается (закипает) из-за плохой циркуляции воды внутри забитых накипью трубок.
- **Посторонние звуки при нагреве** : внутри котла слышны гул, треск или шум, эффект "закипающего чайника".
- **Визуальные течи и падение давления** : на манометре падает давление, при осмотре камеры сгорания видны следы прогара, желтые окислы или капли воды на ламелях.
- **Котел не поддерживает заданную температуру** : конфорка работает на максимальной мощности, но радиаторы остаются теплыми из-за толстого слоя накипи внутри узла (эффект термоса).
- **Трещина на корпусе** : механическое повреждение трубок в результате размораживания системы отопления (замерзания воды в котле).

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : при выходе из строя основного теплообменника обязательно проверьте работу циркуляционного насоса (его скорости) и чистоту грязевого фильтра на обратной стороне отопления. Слабый проток — главная причина прогара меди.
- **Профилактика и защита** : чтобы уберечь новый узел от накипи, воспользуйтесь специально подготовленным теплоносителем или в системе установите умягчение воды. Также рекомендуется ежегодно проводить очистку ламелей от сажи.
- **Особенности монтажа** : при замена необходим слив воды из котла и демонтаж стенок камеры сгорания. Фиксация трубок происходит с помощью быстросъемных клипс-фиксаторов. При установке нового теплообменника замена старых уплотнительных прокладок (уплотнительных колец) на новые обязательна.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93