Вторичный пластинчатый теплообменник 12 пластин (аналог 5686670A) для котлов Baxi

5 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5686670A**
Бренд:	**Аналог премиум-качества (совместим с Baxi)**
Модель:	**Baxi Eco Four, Baxi Fourtech, Baxi Eco-4s, Baxi Eco Home, Baxi Luna-3 Comfort (для моделей мощностью до 24 кВт включительно)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция**

Вторичный пластинчатый теплообменник на 12 пластин (аналог 5686670A) — это надежный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел состоит из набора штампованных нержавеющих пластин, спаянных между собой. Он отвечает за передачу тепла от горячего теплоносителя отопительного контура к проточной водопроводной воде. Конструкция на 12 пластин обеспечивает оптимальную площадь теплообмена для стабильного приготовления горячей воды.

В процессе эксплуатации узел постоянно контактирует с жесткой водопроводной водой, что приводит к постепенному зарастанию каналов накипью и солями кальция. Установка сертифицированного аналога позволяет полностью вернуть заводскую производительность по ГВС, гарантирует быстрый нагрев воды без перепадов температуры и экономит бюджет на ремонте без потери в надежности.

Возможные неисправности и симптомы

- **Плохой нагрев воды**: из крана идет еле теплая вода, даже если на панели котла выставлена максимальная температура ГВС.
- **Резкие температурные скачки**: при мытье посуды или приеме душа вода постоянно меняется от ледяной до обжигающего кипятка.
- **Рост давления в режиме ожидания**: стрелка манометра системы отопления медленно ползет вверх (признак внутреннего пробоя пластин, когда водопроводная вода перетекает в контур отопления).
- **Снижение напора ГВС**: поток горячей воды из смесителя стал заметно слабее, чем напор холодной воды в соседнем кране.
- **Частое тактование котла**: в режиме ГВС горелка постоянно зажигается и тухнет, котел быстро перегревается, а вода в кране не успевает прогреться.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: при замене теплообменника обязательно проверьте картридж трехходового клапана и датчик протока. Если они забиты грязью или накипью, ГВС не будет работать корректно даже с новой деталью.
- **Профилактика и защита**: чтобы уберечь тонкие каналы пластин от быстрого зарастания известью, рекомендуется установить на входе холодной воды фильтр-умягчитель (полифосфатный или магнитный).
- **Особенности монтажа**: перед началом работ перекройте подачу воды и контур отопления, а также полностью слейте воду из котла. Крепление узла осуществляется двумя винтами. При установке обязательно замените старые резиновые уплотнения (4 кольца O-Ring) на новые.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93