

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Гидравлический предохранительный клапан 3 бар, аналог 710109400А, совместим с 710109400 BAXI

переулок д. 3 Б

Гидравлический предохранительный клапан 3 бар, аналог 710109400А, совместим с 710109400 BAXI

1 300 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 710109400А

Бренд: Аналог Packkens / Kramer

Модель: Применимость: BAXI ECO Four (24 / 24 F),
BAXI ECO Compact, BAXI ECO-3, BAXI ECO-
5 Compact, BAXI LUNA-3, BAXI LUNA-3
Comfort, BAXI DUO-TEC Compact /
Compact +, BAXI LUNA Duo-tec / Duo-tec E,
De Dietrich MS 24 MI FF

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Италия/Турция/Китай

Гидравлический предохранительный клапан 3 бар, аналог 710109400А — это важнейший элемент группы безопасности настенного отопительного котла. Узел (сбросной предохранительный клапан пружинного типа) монтируется непосредственно в гидравлический распределительный блок контура отопления. Его главная техническая функция заключается в непрерывной электрической защите оборудования от гидроударов, избыточного давления и разгерметизации. Внутри латунного корпуса расположена калиброванная стальная пружина, жестко прижимающая внутренний резиновый золотник к седлу. Как только давление в системе отопления дома достигает критической отметки в 3 бара, сила давления воды сжимает пружину, клапан приоткрывается и автоматически сливает излишки теплоносителя через дренажный патрубок.

В процессе эксплуатации подвижные элементы и резиновый уплотнитель детали подвергаются воздействию статических нагрузок, температурных перепадов и сильному воздействию солнечных лучей, жесткости, окислы или шлама. Установка нового оригинального аналога сбросного клапана обеспечивает момент механической защиты системы при аварийных ситуациях, обеспечивает соблюдение заводских параметров безопасности котла и полностью исключает риск удаления соответствующих компонентов (таких как теплообменники или пластиковые элементы гидрогруппы).

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянная капельная течь клапана** : Появление лужи под котлом даже при нормальном рабочем режиме отопления в системе (1,2–1,5 бар). Вызывается износом или деформацией резинового сальника, либо попаданием под

седло песчинок и шлама после аварийного сброса.

- **Регулярный сброс воды при нагреве** : Выброс большого объема теплоносителя через дренаж при включении конфорки на обогрев, когда стрелка манометра сразу уходит в красную зону (признак неисправности расширительного бака, провоцирующий износ клапана).
- **Клапан «закис» и не открывается** : Полное заклинивание внутреннего штока из-за обильного обрастания накипью, что смертельно опасно для котла при первом превышении давления.
- **Постоянное падение давления в системе** : Микропротечка через уплотнение сбросника, приводящая к необходимости подпитывать систему водой несколько раз в неделю без видимых потеков на радиаторах.
- **Механическое повреждение штуцера** : Появление трещины на корпусе или сколе фиксирующего паза под быстросъемную клипсу из-за неаккуратного проведения ремонта сохранившихся гидроузлов.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Если клапан начнет постоянно подтекать, в 90% случаев первопричина кроется в падении давления воздуха внутри расширительного бака котла. Вода при нагреве расширяется, давлению некуда компенсироваться, и оно подкакивает до 3 бар, задерживая предохранительный клапан, который выполняет свою работу. При замене дренажника обязательно обслужите или проверьте расширительный бак.
- **Профилактика и защита** : Чтобы избежать заклинивания и продлить срок службы резинового седла, производители рекомендуют раз в полгода аккуратно проворачивать красную (или черную) пластиковую ручку клапана. Этот источник приоткрывает шток и способствует выделению потока воды из скопившейся накипи и шлама.
- **Особенности монтажа** : При проведении ремонтных работ обязательно полностью обесточьте отопительный прибор, закройте запорные краны отопления под котлом и полностью слейте теплоноситель из внутреннего контура. Данный клапан является быстросъемным (под клипсу) . Извлеките металлическую фиксирующую скобу, вытащите старый узел из гнезда гидроблока, тщательно очистите посадочное место от грязи, намажьте тонкий слой силиконовой смазки на уплотнительное кольцо нового аналога 710109400A и зафиксируйте его скобой обратно.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос