Циркуляционный насос (WILO 15/6), аналог 721957300A, совместим с 721957300 BAXI

12 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**721957300A**
Бренд:	**Аналог WILO**
Модель:	**Применимость:BAXI Main Four 24 F / 24, BAXI ECO Four 24 F / 24, BAXI FOURTECH 24 F / 24, BAXI ECO Compact 14F–24F, BAXI ECO-4s 10F–24F, BAXI ECO Home 10F–24F, BAXI MAIN-5 14F–24F**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия/Китай**

Циркуляционный насос (WILO 15/6), аналог 721957300A — это один из основных и наиболее важных сертифицированных элементов гидравлической системы настенного газового котла BAXI. Мощный бесшумный насос (модель с напором 6 метров водяного столба и диаметром крыльчатки 15 мм) обеспечивает непрерывную принудительную циркуляцию теплоносителя через радиаторы отопления дома или контур теплого пола. Конструкция насоса выполнена по типу «мокрый ротор», где подшипники вала постоянно смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью, что обеспечивает тихую работу и эксплуатацию. Модификация в виде электрической части электродвигателя (головки) в сборе с клеммной коробкой переключения скоростей и соответствующим колесом.

В процессе многолетней эксплуатации узел работает под напряжением, механическим трением и агрессивным воздействием соли жесткости, шлама, а также мелкодисперсного мусора в воде. Установка нового оригинального аналога насоса WILO полностью обеспечивает проектную скорость протока жидкости, обеспечивает равномерный прогрев всех нагревательных устройств в процессе, продольную протяженность теплообменника и исключает риск аварийного закипания котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Моментальный перегрев и блокировка котла** : Сразу после розжига пламени котел за несколько секунд взвинчивает температуру до максимума и уходит в аварию (например, ошибка E05 или E25 на котлах Baxi) из-за постоянного цикла циркуляции воды.
- **Заклинивание вала (насос гудит, но не крутится)** : После летнего простоя котел «молчит», со стороны насоса слышен характерный гул, металлический корпус мотора сильно нагревается.
- **Сгорание электрических цепей (статора)** : Насос абсолютно не подает признаков жизни при запуске котла, принудительный замер напряжения показывает, что ток с электронной платы поступает, но мотор не запускается.
- **Повышенный механический шум, скрежет и стук** : Громкие звуки внутри котла во время работы при нагреве,

свидетельствующие о критическом люфте и разрушении графитовых или керамических подшипников ротора.

- **Капельная течь из корпуса** : Просачивание теплоносителя через уплотнительную прокладку между задней пластиковой «улиткой» котла и металлическим корпусом самого насоса.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Если старый насос вышел из строя по причине перегрева, в обязательном порядке проверьте исправность ручки воздухоотводчика (он вкручивается в улитку насоса, арт. 607290A). Если воздухоотводчик закис и не стравливает пробки, насос начинает работать «на сухую», что мгновенно разрушает подшипники ротора.
- **Профилактика и защита** : Для продления жизненного цикла нового циркуляционного насоса перед входом обратной линии отопления в котел должен быть установлен качественный косой фильтр или магнитный дешламатор. Мелкие металлические детали, окалина от сварных труб и ржавчина из радиаторов притягиваются магнитным полем статора, закрывают полость ротора и намертво заклинивают вал насоса. При пуске котла после лета всегда прокручивайте вал вручную через центральный винт-заглушку.
- **Особенности монтажа** : Для проведения замены необходимо полностью обесточить отопительный прибор, перекрыть запорные краны отопления под котлом и полностью слить воду из его внутреннего контура. Замена производится без демонтажа всей пластиковой улитки — достаточно открутить 4 крепежных винта под шестигранник (или внутреннюю звездочку) по периметру фланца насоса и заменить старую «голову». При установке аналога 721957300A обязательно проследите за ровной посадкой нового резинового уплотнительного кольца, затяните винты равномерного крест-накрест и не забудьте выпустить воздух из насоса перед первым запуском горелки.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос