

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для напольных газовых котлов / Устройство розжига (для газ.клапана SIT) -цвет серый, аналог 8620370A, совместим с 8620370 BAXI
переулок д. 3 Б

Устройство розжига (для газ.клапана SIT) -цвет серый, аналог 8620370A, совместим с 8620370 BAXI

□

□

□

3 300 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 8620370A

Модель: Применимость: BAXI Slim все

Тип оборудования:
Запасные части для настенных газовых котлов

Устройство розжига (для газ.клапана SIT) — цвет серый, аналог 8620370A — это высококачественный сертифицированный элемент исполнительной автоматики и системы безопасности напольного чугунного газового котла BAXI SLIM. Данный электронный узел (трансформатор поджига серии SIT 504) в сером пластиковом корпусе монтируется методом прямого насаживания непосредственно на электромагнитные катушки газового клапана SIT SIGMA 845. Главная техническая задача устройства заключается в моментальном преобразовании стандартного входящего напряжения сети 230 В в мощный высоковольтный импульсный разряд. Этот ток по свечному кабелю поступает на блок пилотного или основного электрода поджига, создавая непрерывную электрическую дугу (искру) над секцией массивной чугунной горелки для ее мгновенного, безопасного и бесхлопкового воспламенения.

Представленный серый аналог артикула 8620370 является полным техническим преемником ранее выпускавшихся блоков черного цвета (арт. 8511570). В процессе интенсивной эксплуатации в напольных котельных прибор работает под циклическими импульсными токами высокой частоты, электромагнитными воздействиями и повышенными температурными нагрузками внутри корпуса котла. Установка нового качественного блока поджига SIT гарантирует

безупречную плавность запуска мощного чугунного теплогенератора без задержек и опасных хлопков газа, полностью восстанавливает проектные параметры безопасности автоматики и исключает риски аварийной остановки системы отопления дома в зимний период.

Возможные неисправности и симптомы

- **Полное отсутствие искры при старте:** Напольный котел запускает цикл розжига (на турбированных моделях SLIM Fi включается вентилятор), открывается газовый клапан, но характерного треска и щелчков поджига из топки не слышно, горелка остается холодной.
 - **Блокировка котла по ошибке розжига :** На панели управления BAXI SLIM регулярно загорается красная индикация блокировки (ошибка **E01**), сигнализирующая о том, что пламя на горелке не успело воспламениться в отведенный автоматикой цикл времени.
 - **Межвитковое замыкание внутренней катушки:** Блок розжига сильно нагревается в процессе работы или издает нехарактерный низкий гул, при этом искра на электродах получается слабой, желтой и прерывистой, не способной поджечь газ.
 - **Пробой высокого напряжения внутри корпуса:** Разряд бьет сквозь микротрещину в пластиковой серой оболочке самого трансформатора на металлический корпус газового клапана, не доходя до горелочной рампы.
 - **Оплавление клемм или гнезда подключения :** Визуально различимые термические повреждения пластика в местах стыковки с высоковольтным кабелем розжига или основным трехконтактным шлейфом питания платы управления.
-

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если после установки нового серого устройства зажигания искра на горелке BAXI SLIM по-прежнему отсутствует, в обязательном порядке проверьте состояние высоковольтного кабеля и самого электрода розжига. На напольных котлах из-за высокой мощности горелки керамический изолятор электрода может со временем растрескаться, и искра начнет уходить «на массу». Также убедитесь, что основная плата управления котла действительно подает напряжение 220 В на контакты трансформатора в момент пуска.
 - **Профилактика и защита:** Электронные блоки розжига напольных котлов крайне чувствительны к качеству входящего электропитания. Чтобы защитить чувствительные цепи от перегорания и продлить срок службы автоматики, котел должен быть подключен к электросети строго через качественный инверторный стабилизатор напряжения, а его металлический корпус и чугунный теплообменник должны иметь надежное заземление. Неправильная фазировка «фаза-ноль» или отсутствие заземления часто блокируют корректный розжиг.
 - **Особенности монтажа:** Перед началом ремонтных работ полностью обесточьте отопительный прибор и перекройте запорный газовый вентиль на магистрали. Слив воды из чугунного теплообменника не требуется. Устройство зажигания насаживается на электромагнитные соленоиды клапана SIT и фиксируется при помощи одного крепежного винта. При установке аналога 8620370A обеспечьте идеальную плотность штекерных низковольтных и высоковольтных соединений, исключая любые люфты и зазоры.
-
-

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос