Предохранительный клапан TERMICA / KENTATSU FURST 12927600000101 для котлов Nobby Balance Plus

1 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**12927600000101**
Бренд:	**TERMICA / KENTATSU FURST**
Модель:	**KENTATSU FURST Nobby Balance Plus (12/18/24-2CS), Nobby Balance Plus S, Termica Grata 24SF**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Китай / Турция**

Предохранительный сбросной клапан TERMICA / KENTATSU FURST 12927600000101 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы группы безопасности настенного газового котла. Данный узел отвечает за защиту гидравлического контура от разрушительного воздействия избыточного давления. При некорректном расширении воды или сбоях автоматики клапан автоматически стравливает лишний объем теплоносителя, сохраняя целостность системы.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается регулярным гидравлическим нагрузкам, температурным воздействиям и агрессивному влиянию солей жесткости, оседающих на внутреннем пружинном механизме. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает абсолютную безопасность использования котла и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов гидрогруппы (включая основной теплообменник и циркуляционный насос).

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянное подкапывание из сбросной трубки:** Из дренажного патрубка непрерывно уходит теплоноситель (даже при нормальном рабочем давлении в системе около 1.2–1.5 бар) из-за износа или засорения резинового уплотнителя клапана.
- **Стремительное падение давления отопления:** На панели управления регулярно высвечивается ошибка низкого давления воды в системе из-за скрытой утечки через негерметичное седло сбросного узла.
- **Заклинивание штока (клапан не срабатывает):** При повышении давления выше критической отметки в 3 бара аварийный сброс не происходит из-за прикипания или заиливания внутренней пружины, что создает риск разрыва труб и теплообменника.
- **Следы окисления и солей на корпусе:** Появление характерного белого или рыжего налета в месте монтажа детали, сигнализирующее о потере герметичности корпуса.
- **Частая блокировка работы котла:** Автоматика блокирует розжиг горелки из-за нестабильного давления,

вызванного некорректным поведением неисправного защитного клапана.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Неисправность сбросного клапана почти всегда указывает на проблемы с расширительным баком (арт. 12227600000937). Перед установкой нового клапана обязательно проверьте и отрегулируйте давление воздуха в расширительном баке отопления, иначе новый узел быстро начнет течь из-за постоянных перегрузок.
- **Профилактика и защита:** Чтобы защитить внутренний механизм клапана от заклинивания из-за окалины и шлама, во время монтажа тщательно очистите посадочное гнездо в пластиковом или латунном гидроузле. Рекомендуется использовать качественный теплоноситель и своевременно очищать фильтр грубой очистки на обратной линии системы отопления.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12