Реле давления теплоносителя Kentatsu 7021630030 для котлов Nobby Smart

2 200 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**7021630030**
Бренд:	**KENTATSU**
Модель:	**Kentatsu Nobby Smart 24-1CS, Nobby Smart 24-2CS, Nobby Smart 28-2CS**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Китай**

Реле давления теплоносителя Kentatsu 7021630030 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за безопасность эксплуатации оборудования, контролируя минимальный уровень давления воды внутри отопительного контура. Конструктивно деталь рассчитана на замыкание электрической цепи при достижении рабочего давления и мгновенно блокирует работу горелки, если показатель падает ниже критической отметки в 0,5 бар.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, воздействию теплоносителя низкого качества и образованию накипи на чувствительной мембране. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла, таких как циркуляционный насос и

первичный теплообменник.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки низкого давления воды (E04 на дисплее):** Котел уходит в аварийную блокировку, сигнализируя о пустом контуре, даже если механический манометр показывает норму.
- **Полный отказ котла включаться:** Оборудование не запускается в режиме отопления или ГВС, так как плата управления не получает сигнал о заполнении системы.
- **Ложные срабатывания автоматики:** Котел хаотично отключается во время работы и сразу включается вновь из-за дребезга внутренних контактов реле.
- **Течь теплоносителя из-под датчика:** Нарушение герметичности пластикового корпуса детали или повреждение ее мембраны приводит к постоянной потере давления в системе.
- **Отсутствие реакции на слив воды:** При полном дренировании котла автоматика продолжает «видеть» давление и не блокирует запуск, что смертельно опасно для теплообменника.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При выходе реле из строя обязательно проверьте исправность расширительного бака и отсутствие скрытых утечек в радиаторах, а также сверьте показания электронного датчика с аналоговым стрелочным манометром котла.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы нового узла, используйте качественный очищенный теплоноситель или установите в систему отопления сетчатый фильтр грубой очистки (грязевик). Это защитит внутренний канал реле от засорения шламом.
- **Особенности монтажа:** Перед заменой детали строго обязательно полностью обесточить котел, перекрыть краны подачи/обратки отопления и полностью слить воду из внутреннего контура оборудования. При установке нового реле необходимо проверить состояние резинового уплотнительного кольца.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос