Обратный трубопровод отопления (трубка обратки CO) Kentatsu 7022100006 для котлов Nobby Smart

2 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**7022100006**
Бренд:	**KENTATSU**
Модель:	**Kentatsu Nobby Smart 12-2CS, 18-2CS, 24-2CS, 28-2CS (модели с монотермическим/раздельными теплообменниками), Hi-Therm Optimus 12, Federica Bugatti ECO 24**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция**

Обратный трубопровод отопления Kentatsu 7022100006 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данная медная трубка связывает элементы гидрогруппы возврата (обратки) с входным патрубком монотермического первичного теплообменника. Данный узел отвечает за герметичное и беспрепятственное перемещение циркулирующего потока теплоносителя, исключая гидравлические потери и завихрения в контуре отопления.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, постоянному давлению, температурному расширению металла и агрессивному воздействию примесей некачественного теплоносителя. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает идеальную посадку в быстросъемные клипсы, абсолютную безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за внезапной разгерметизации.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капельная течь или свищ на теле трубки:** Появление микротрещин из-за гидроударов или локальной коррозии меди под воздействием химических реагентов.
- **Постоянное падение давления в системе отопления:** Медленная скрытая утечка воды в местах быстроразъемных соединений (фиксации клипс) или уплотнительных прокладок.
- **Визуальные следы окисления (зеленый налет):** Свидетельствуют о постоянном подтекании теплоносителя и постепенном разрушении структуры металла на стыках трубки.
- **Механическая деформация (излом патрубка):** Возникает вследствие гидроудара или грубого нарушения технологии при проведении монтажных и ремонтных работ.
- **Шум закипания на входе в теплообменник:** Сильное сужение внутреннего просвета медной трубки из-за

критических отложений накипи и шлама, перекрывающих проток.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** На данной трубке традиционно крепятся накладные датчики температуры (NTC) KENTATSU и предельные термостаты перегрева KENTATSU . При демонтаже обязательно проверьте надежность фиксации их скоб и состояние электрической проводки.
- **Профилактика и защита:** Чтобы защитить медные элементы от сквозной электрохимической коррозии, используйте только сертифицированные теплоносители или глубоко очищенную воду, а также обеспечьте надежное электрическое заземление корпуса котла.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ полностью обесточьте котел и слейте воду из его внутреннего контура. Для фиксации трубки используются быстросъемные хомуты-клипсы. При установке детали строго обязательно использовать новые резиновые O-Ring уплотнения (кольца) и обрабатывать их силиконовой смазкой во избежание закусывания уплотнителя.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12