Втулка трехходового клапана Kentatsu 792.1000000892 для котлов Nobby Smart

800 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**792.1000000892**
Бренд:	**KENTATSU**
Модель:	**Kentatsu Nobby Smart 24-2CS, Kentatsu Nobby Smart 28-2CS**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Китай**

Втулка трехходового клапана Kentatsu 792.1000000892 — это сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел (длинная пластиковая крышка) отвечает за современные центры, фиксацию и перемещение внутреннего штока привода. Она удерживает сервомотор и герметизирует переключающий механизм во избежание попадания воды на электрические контакты.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается нагрузкам, температурному продлению и механическому давлению. Установка оригинального узла обеспечивает полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключение риска повреждения соответствующих компонентов котла (таких как сервопривод или элементы плат управления).

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь из-под привода** : Износ уплотнительных колец или деформация пластиковой юбки детали, из-за чего вода капает на электропривод.
- **Люфт или срыв сервомотора** : Механическое истирание резьбы или фиксация пазов на пластиковой крышке.
- **Перегрев котла в режиме ГВС** : Заклинивание штока внутри направляющего канала втулки из-за накопительной накипи.
- **Попадание воды в отопление летом** : Неполный ход переключателя из-за трещин корпуса направляющей втулки.
- **Код ошибки циркуляции** : Заклинивание картриджа, зафиксировав деформированную крышку в промежуточном положении.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : При поломке втулки (крышки) обязательно обследуйте внутренний картридж трехходового клапана. Если сальники изношены, замена одной крышки не решит проблему утечки жидкости.
- **Профилактика и защита** : Для продления ресурса пластиковых компонентов гидрогруппы контролируйте жесткость воды в системе и регулярно проводите промывку теплообменников от накипи.
- **Особенности монтажа** : Перед началом работ обязательно снимите теплоноситель из котла, перекройте контуры и отключите прибор питания. Для снятия данной детали используйте соответствующий инструмент, чтобы не повредить соединительный латунный или композитный узел.

Рекомендация мастера

Очистка посадочного гнезда и смазка : При замене пластиковой втулки тщательно удалите остатки известкового налета и ржавчину внутри посадочного отверстия гидроузла. Перед финишной сборкой обязательно обработайте резиновое уплотнительное кольцо термостойкой силиконовой смазкой. Это позволит предотвратить перекос прокладок при монтаже и обеспечить идеальную герметичность узла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос