Циркуляционный насос Grundfos Kentatsu 792.7021890026 для котлов

19 900 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**792.7021890026**
Бренд:	**KENTATSU**
Модель:	**Kentatsu Nobby Smart 12-1CS, 12-2CS, 18-1CS, 18-2CS, 24-1CS, 24-2CS (для моделей мощностью 12, 18 и 24 кВт с битермическим или раздельными теплообменниками)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Китай**

Циркуляционный насос Kentatsu 792.7021890026 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за постоянную циркуляцию воды или специализированного теплоносителя, обеспечивая равномерное распределение тепла по радиаторам отопления или контурам теплого пола, а также стабильный съем тепловой энергии с первичного теплообменника в камере сгорания. Насос оснащен надежным «мокрым ротором» (модель Grundfos UPSO 15-50), что гарантирует практически бесшумную работу оборудования в жилых помещениях и длительный эксплуатационный ресурс.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка перегрева на дисплее котла** : Блокировка автоматики из-за остановки циркуляции воды в теплообменнике при работающей горелке.
- **Заклинивание ротора (насос гудит, но не крутится)** : Происходит по причине скопления солей жесткости, окалины или шлама во внутренней камере статора.
- **Посторонний металлический шум, скрежет или вибрация**: Свидетельствует о критическом износе керамических или графитовых подшипников вала.
- **Течь теплоносителя из-под корпуса**: Разрушение уплотнительного кольца между пластиковой «улиткой» гидроблока и металлическим двигателем насоса.
- **Полное отсутствие признаков работы**: Выгорание электрической обмотки статора из-за короткого замыкания или попадания влаги на клеммную коробку.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При поломке насоса от перегрева обязательно проверьте чистоту косого фильтра грубой очистки на обратной линии отопления и работоспособность автоматического воздухоотводчика.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы нового узла, не допускайте завоздушивания системы. После длительного летнего простоя котла перед запуском рекомендуется вручную провернуть вал насоса через центральную резьбовую заглушку на фронтальной части корпуса.
- **Особенности монтажа**: Замена требует полного обесточивания оборудования и слива теплоносителя из внутреннего контура котла. Насос стыкуется с задней пластиковой или латунной улиткой гидроблока с помощью крепежных винтов. При установке обязательно замените старую резиновую прокладку на новую и равномерно затяните болты по диагонали во избежание перекосов.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12