

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Vaillant / Настенные газовые котлы Vaillant / Vaillant atmoTEC plus VUW 280/5-5

двухконтурный (28 кВт)

переулок д. 3 Б

Настенный двухконтурный газовый котел Vaillant atmoTEC plus VUW 280/5-5 (28 кВт)



179 100 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 P Пусконаладка: от 1 500 P

Доставка: от 500 P Годовой сервис: от 3 000 P

Артикул:	0010015261
Бренд:	Vaillant
Модель:	AtmoTEC plus VUW 280/5-5 (28 кВт)
Мощность, кВт:	28
Количество контуров:	двухконтурный
Энергозависимость:	220В
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	открытая
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Словакия

Отопительный котёл с естественным отводом продуктов сгорания в дымоход

Котлы atmoTEC plus VUW представлены мощностями 20, 24 и 28 кВт.

Описание atmoTEC plus VUW

- Газовый настенный отопительный котёл со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды
- Мощность котла регулируется модулирующей горелкой
- Естественный отвод продуктов сгорания в дымоход
- Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л в минуту и управление мощностью аппарата по расходу и температуре нагреваемой воды

Возможности установки atmoTEC plus VUW

- Отопление и встроенное горячее водоснабжение
- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность установки в жилой зоне
- **Минимальный требуемый боковой зазор 20 мм, все узлы доступны спереди**

Оснащение atmoTEC plus VUW

- Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды, противодействующий образованию накипи
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной клапан, предохранительный клапан.
- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления
- Первичный теплообменник из меди со средним КПД >= 91 %
- Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды, противодействующий образованию накипи в аппаратах VUW
- Горелка из хромо-никелевой стали
- Постоянно действующая защита от замерзания
- Защита от заклинивания насоса и 3-х ходового клапана при их простое более 24 ч
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления
- Электронное зажигание и управления всеми функциями
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем с подсветкой и большими кнопками
- Присоединительный комплект в объеме поставки
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-bus

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACS
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос