Настенный двухконтурный газовый котел Vaillant turboTEC plus VUW 242/5-5 (24 кВт)



253 500 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Артикул:	0010015263
Бренд:	Vaillant
Модель:	TurboTEC plus VUW 242/5-5 (24 кВт)
Мощность, кВт:	24
Количество контуров:	двухконтурный
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	закрытая
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный

Отопительный котёл с принудительным отводом продуктов сгорания в дымоход

Котлы turboTEC plus VUW представлены мощностями 20, 24, 28, 32 и 36 кВт.

Описание turboTEC plus VUW

- Газовый настенный отопительный котёл со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды
- Мощность котла регулируется модулирующей горелкой
- Регулирование температуры горячей воды

- Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л в минуту и управление мощностью аппарата по расходу и температуре нагреваемой воды
- Принудительный отвод продуктов сгорания в дымоход
- Возможности установки turboTEC plus VUW

Отопление и встроенное горячее водоснабжение

- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор 5 мм, все узлы доступны спереди

Оснащение turboTEC plus VUW

- Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды, противодействующий образованию накипи
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной вентиль, предохранительный вентиль, приоритетный предохранительный вентиль с электроприводом
- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления
- Первичный теплообменник из меди со средним КПД>=91%
- Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды, противодействующий образованию накипи
- Горелка из хромо-никелевой стали Постоянно действующая защита от замерзания
- Защита от заклинивания насоса и 3-х ходового вентиля при их простое более 24 ч
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отпления
- Электронное зажигание и управления всеми функциями
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем с подсветкой и большими кнопками
- Присоединительный комплект в объёме поставки
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-bus

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Vaillant atmoTEC plus VU 200/5-5 одноконтурный 20 кВт

Артикул: 0010015250

✔ наличие уточняйте

162 000 Р



Vaillant VUW 242/5-2 turboFIT двухконтурный 24 кВт

Артикул: 0010020901

✔ наличие уточняйте

79 800 Р



Vaillant atmoTEC plus VUW 240/5-5 двухконтурный (24 кВт)

Артикул: 0010015260

✔ наличие уточняйте

239 000 Р



Vaillant turboTEC plus VUW 202/5-5 двухконтурный 20 Квт

Артикул: 0010015262

✔ наличие уточняйте

233 500 Р

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93