Настенный двухконтурный газовый котел Vaillant turboTEC plus VUW 362/5-5 (36 кВт)



243 300 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Артикул:	0010015266
Бренд:	Vaillant
Модель:	TurboTEC plus VUW 362/5-5 (36 кВт)
Мощность, кВт:	36
Количество контуров:	двухконтурный
Энергозависимость:	220В
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	закрытая
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Словакия

Отопительный котёл с принудительным отводом продуктов сгорания в дымоход

Котлы turboTEC plus VUW представлены мощностями 20, 24, 28, 32 и 36 кВт.

Описание turboTEC plus VUW

- Газовый настенный отопительный котёл со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды
- Мощность котла регулируется модулирующей горелкой
- Регулирование температуры горячей воды
- Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л в минуту и управление мощностью аппарата по расходу и температуре нагреваемой воды
- Принудительный отвод продуктов сгорания в дымоход
- Возможности установки turboTEC plus VUW

Отопление и встроенное горячее водоснабжение

- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор 5 мм, все узлы доступны спереди

Оснащение turboTEC plus VUW

- Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды, противодействующий образованию накипи
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной вентиль, предохранительный вентиль, приоритетный предохранительный вентиль с электроприводом
- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления
- Первичный теплообменник из меди со средним КПД>=91%
- Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды, противодействующий образованию накипи
- Горелка из хромо-никелевой стали Постоянно действующая защита от замерзания
- Защита от заклинивания насоса и 3-х ходового вентиля при их простое более 24 ч
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отпления
- Электронное зажигание и управления всеми функциями
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем с подсветкой и большими кнопками
- Присоединительный комплект в объёме поставки
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-bus

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Запчасти