Газовый котел Protherm Медведь: 40 KLZ



228 541 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Артикул:	**0010005750**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Медведь: 40 KLZ**
Мощность, кВт:	**35**
Количество контуров:	**двухконтурный**
Количество теплообменников:	**1**
Камера сгорания:	**открытая**
Материал теплообменника:	**чугун**
Тип оборудования:	**газовый котел**
Исполнение:	**напольный**
Страна производитель:	**Словакия**

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Напольный чугунный газовый котел Protherm Медведь 40 KLZ мощностью 38,5 кВт для отопления и приготовления горячей воды во встроенном 90 литровом бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.

Особенности котла Protherm Медведь 40 KLZ

- Предназначены для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Возможность подготовки горячей во встроенном 90 литровом накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника - 5

- Мощность котла - 38,5 кВт
- КПД 90-92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Встроенный 10-ти литровый расширительный бак
- Встроенный насос контура отопления
- Встроенный насос контура горячего водоснабжения
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Автоматическая диагностика работы котла
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контура отопления и контура горячего водоснабжения
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева (выбег насоса)
- Контроль наличия пламени
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Защита от замерзания
- Ограничение частых включений котла
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
- Охладительный контур (препятствует повышенью температуры теплоносителя в котле свыше 1100С)
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года


	Только отопление и гвс				
Технические характеристики	Единицы измерений	Медведь 20KLZ	Медведь 30KLZ	Медведь 40KLZ	Медведь 50KLZ
Макс. тепловая мощность(природный газ)	[кВт]	18.5	28.5	38.5	49
Макс. тепловая мощность(пропан)	[кВт]	18	27	36.5	47.5
КПД	[%].	90-92	90-92	90-92	90-92
Зажигание		Электронное	Электронное	Электронное	Электронное
Максимальный расход - природного газа / пропана	[$м^3$/час.]/ [кг/час]	2 /1.7	3 / 1.7	4,1 / 3.3	5,2 /3.8
Объем встроенного бойлера	[л]	110	110	110	110
Расширительный бак контура отопления	[л]	10	10	10	10
Расширительный бак контура ГВС		3.9	3.9	3.9	3.9
Количество используемой горячей воды	[л/мин.]	12.4	14	15.3	21
Объем воды в котле	[л]	9.1	11.6	14.1	16

Макс. давление в контуре ГВС	[бар]	6	6	6	6
Емкость встроенного бойлера	[л]	110	110	110	110
Регулируемый диапазон температур в контуре ГВС(зависит от расхода воды)	[°C]	40 — 70	40 — 70	40 — 70	40 — 70
Камера сгорания		открытая	открытая	открытая	открытая
Диаметр дымохода	[мм]	130	130	150	180
Максимальная рабочая температура	[^{0}C]	85	85	85	85
Давление газа на входе	[мбар]	13-20	13-20	13-20	13-20
Напряжение питания/Потребляемая мощность	[В/Вт]	230/130	230/130	230/130	230/130
Габаритные размеры — высота / ширина / глубина).	[мм]	1385 /505/892	1385 /505/892	1385 /505/892	1385 /590/892
Масса	[кг]	90	110	130	

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12


Похожие товары



Protherm Медведь 30 TLO
Артикул: 30TLOR15
✔ наличие уточняйте
145 500 Р



Protherm Медведь 30PLO
Артикул: 30PLOR15
✔ наличие уточняйте
213 000 Р



Protherm Медведь 30 KLZ
Артикул: 0010005749
✔ наличие уточняйте
214 854 Р



Protherm Медведь 40 KLOM

Артикул: 0010005726

наличие уточняйте

264 000 Р

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

601
402
393
458
65
52

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос