

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Protherm / Напольные газовые котлы Protherm / Protherm Медведь 50 KLZ

переулок д. 3 Б

Газовый котел Protherm Медведь: 50 KLZ



241 966 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 P **Пусконаладка:** от 1 500 P

Доставка: от 500 P **Годовой сервис:** от 3 000 P

Артикул:	0010005751
Бренд:	Protherm
Модель:	Медведь: 50 KLZ
Мощность, кВт:	44,5
Количество контуров:	двухконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	открытая
Материал теплообменника:	чугун
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	напольный
Страна производитель:	Словакия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Напольный чугунный газовый котел Protherm Медведь 50 KLZ мощностью 49 кВт для отопления и приготовления горячей воды во встроенном 90 литровом бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.

Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов

Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла

При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.

Особенности котла Protherm Медведь 50 KLZ

- Предназначены для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания

- Возможность подготовки горячей во встроенном 90 литровом накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника - 6
- Мощность котла - 49 кВт
- КПД 90-92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Встроенный 10-ти литровый расширительный бак
- Встроенный насос контура отопления
- Встроенный насос контура горячего водоснабжения
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Автоматическая диагностика работы котла
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контура отопления и контура горячего водоснабжения
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева (выбег насоса)
- Контроль наличия пламени
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Защита от замерзания
- Ограничение частых включений котла
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
- Охлаждающий контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 1100С)
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года

	Только отопление и гвс				
Технические характеристики	Единицы измерений	Медведь 20KLZ	Медведь 30KLZ	Медведь 40KLZ	Медведь 50KLZ
Макс. тепловая мощность(природный газ)	[кВт]	18.5	28.5	38.5	49
Макс. тепловая мощность(пропан)	[кВт]	18	27	36.5	47.5
КПД	[%].	90-92	90-92	90-92	90-92
Зажигание		Электронное	Электронное	Электронное	Электронное
Максимальный расход - природного газа / пропана	[м ³ /час.]/ [кг/час]	2 /1.7	3 / 1.7	4,1 / 3.3	5,2 /3.8
Объем встроенного бойлера	[л]	110	110	110	110
Расширительный бак контура отопления	[л]	10	10	10	10
Расширительный бак контура ГВС		3.9	3.9	3.9	3.9

Количество используемой горячей воды	[л/мин.]	12.4	14	15.3	21
Объем воды в котле	[л]	9.1	11.6	14.1	16
Макс. давление в контуре ГВС	[бар]	6	6	6	6
Емкость встроенного бойлера	[л]	110	110	110	110
Регулируемый диапазон температур в контуре ГВС(зависит от расхода воды)	[°C]	40 — 70	40 — 70	40 — 70	40 — 70
Камера сгорания		открытая	открытая	открытая	открытая
Диаметр дымохода	[мм]	130	130	150	180
Максимальная рабочая температура	[°C]	85	85	85	85
Давление газа на входе	[мбар]	13-20	13-20	13-20	13-20
Напряжение питания/Потребляемая мощность	[В/Вт]	230/130	230/130	230/130	230/130
Габаритные размеры — высота / ширина / глубина).	[мм]	1385 /505/892	1385 /505/892	1385 /505/892	1385 /590/892
Масса	[кг]	90	110	130	

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Protherm Гризли 150KLO

Артикул: 150KLOR12

✓ наличие уточняйте

996 000 Р



Protherm Медведь 20 TLO

Артикул: 20TLOR15

✓ наличие уточняйте

129 500 Р



Protherm Медведь 40PLO

Артикул: 40PLOR15

✓ наличие уточняйте

251 700 Р





Protherm Медведь 30 KLOM

Артикул: 0010005725

✓ наличие уточняйте

223 000 P

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос