Газовый котел Protherm Медведь: 40 KLOM



264 000 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Артикул:	**0010005726**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Медведь: 40 KLOM**
Мощность, кВт:	**35**
Количество контуров:	**одноконтурный**
Количество теплообменников:	**1**
Камера сгорания:	**открытая**
Материал теплообменника:	**чугун**
Тип оборудования:	**газовый котел**
Исполнение:	**напольный**
Страна производитель:	**Словакия**

Напольный чугунный газовый котел Protherm Медведь 40 KLOM мощностью 38 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Котел Protherm Медведь 40 KLOM предназначен для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы.Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.

Комплектация Protherm Медведь 40 KLOM:

- чугунный теплообменник
- модуляционная горелка
- рабочий термостат
- термостат насоса
- аварийный термостат
- клеемная плата котла подготовлена к подключению внешнего оборудования
- при установке насадки "полу-турбо" нет необходимости в дымоходе
- функция "Зима-Лето"
- система контроля тяги в дымоходе(SKKT)
- аналоговое отображение температуры и давления отапливаемой воды.

Особенности котла Protherm Медведь 40 KLOM

- Газовые котлы
- Предназначены для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника от 4 до 8
- 4 мощностных модификаций от 19,0 до 49,0 кВт
- КПД 90-92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
- Охладительный контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110С)
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года

Технические характеристики	Единицы измерений	20KLOM	30KLOM	40KLOM	50KLOM
Макс. тепловая мощность (природный газ)	[кВт]	19	28	38.5	49
Макс. тепловая мощность (пропан)	[кВт]	18	27	36.5	46.6
КПД	[%]	90-92	90-92	90-92	90-92

Зажигание		Электронное			
Максимальный расход - природного газа / ропана	[м^3/час.]/ [кг/час]	2 /1.6	3 / 2	4,1 / 3.3	5,2 /-
Объем воды в котле	[л]	9.1	11.6	14.1	16.6
Камера сгорания		Открытая			
Диаметр дымохода	[мм]	130	130	150	180
Максимальная рабочая температура	[^{0}C]	85	85	85	85
Давление газа на входе	[мбар]	13-20	13-20	13-20	13-20
Напряжение питания/Потребляемая мощность	[В/Вт]	230/15	230/15	230/15	230/15
Габаритные размеры - высота / ширина / глубина	[мм]	880/335/600	880/420/600	880/505/600	880/590/620
Масса	[кг]	90	110	130	150

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос