Настенный одноконтурный газовый котел Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-5 (24 кВт)



158 000 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Артикул:	0010015251
Бренд:	Vaillant
Модель:	AtmoTEC plus VU 240/5-5 (24 кВт)
Мощность, кВт:	24
Количество контуров:	одноконтурный
Энергозависимость:	220В
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	открытая
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Словакия

Отопительный котёл с естественным отводом продуктов сгорания в дымоход

Котлы atmoTEC plus VU представлены мощностями 24 и 28 кВт.

Описание atmoTEC plus VU

- Газовый настенный отопительный котёл
- Мощность котла регулируется модулирующей горелкой
- Естественный отвод продуктов сгорания в дымоход
- Встроенный 3-х ходовой переключающий вентиль

Возможности установки atmoTEC plus VU

- Отопление и приготовление горячей воды в комбинации с емкостным водонагревателем
- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор 20 мм, все узлы доступны спереди
- Возможность комбинирования с различного рода водонагревателями VIH для приготовления горячей хозяйственной воды

Оснащение atmoTEC plus VU

- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной вентиль, предохранительный вентиль.
- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления
- Первичный теплообменник из меди со средним КПД>=91%
- Горелка из хромо-никелевой стали
- Постоянно действующая защита от замерзания
- Защита от заклинивания насоса и 3-х ходового вентиля при их простое более 24 ч
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления
- Электронное зажигание и управление всеми функциями
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем с подсветкой и большими кнопками
- Присоединительный комплект в объёме поставки
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-bus

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12