Газовый котел Kentatsu Настенный газовый котел Nobby Smart 28-2CS



55 162 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Бренд:	Kentatsu
Модель:	Nobby Smart 28-2CS
Мощность, кВт:	28
Количество контуров:	двухконтурный
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	сталь
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Турция

Котел Nobby Smart может функционировать в отопительных системах с использованием природного, а также сжиженного газа. Аналогичное топливо применяется при работе котла для подачи горячей воды через систему водоснабжения. Согласно классификатору EN 13203, принятому в Западной Европе, приборы Nobby Smart обладают максимальным уровнем удобства подачи горячей воды.
Котел Kentatsu Nobby Smart 28-2CS дополнительно оборудован вторичным теплообменником, обладающим высоким КПД. Аппарат изготовлен из нержавеющей стали особого сорта. Для осуществления обогрева помещений малых размеров прибор оснащен специальным устройством, которое не допускает превышения максимально допустимой мощности в отопительной системе.
Такая функция предусмотрена в целях экономного расходования газового топлива. Новые котлы Kentatsu Nobby Smart 28-2CS оборудованы устройством розжига, действующим в автоматическом режиме, а также прибором, контролирующим процесс горения. Благодаря эффективной работе встроенного вентилятора, происходит полная ликвидация дымовых газов. Они выводятся посредством дымохода коаксиального типа.

Описание котла Kentatsu Nobby Smart 28-2CS

- Газовый настенный отопительный аппарат;
- Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой;
- Принудительный отвод продуктов сгорания в дымоход;
- Компактные размеры;
- Возможность работы в в режиме погодозависимого регулирования;
- Панель управления адаптирована для подключения комнатного термостата;
- Автоматический розжиг и ионизационный контроль горения;
- Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики
- Плата управления имеет защиту от перепадов напряжения до 300 В
- Система защиты от замерзания;
- Система защиты от блокировки насоса
- Стабильная работа в режиме ГВС даже при низком давлении воды
- Встроенный автоматический байпас
- Возможность эксплуатации на природном или сжиженном газе.

Технические характеристики котла Kentatsu Nobby Smart 28-2CS

Диапазон модуляции мощности P при 80/60 °C	кВт	10,7-28
КПД	%	91,5
Производительность по горячей воде	л/мин	12
Температура подающей линии макс.	°C	75-85
Тип камеры сгорания		Закрытая
Емкость расширительного бака	л	7
Электроподключение	В/Гц	230/50
Электропотребление мощности, макс.	Вт	110
Размеры прибора:		
Высота	мм	730
Ширина	мм	430
Глубина	мм	345
Вес (не заполненный)	кг	39
Вид защиты		IPX5D

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12