

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров

/

Котлы

/

Газовые котлы

/

Газовые котлы Baxi

/

Настенные газовые котлы Baxi

/

Baxi NUVOLA 3 Comfort

/

Baxi NUVOLA-3 Comfort 320Fi

переулок д. 3 Б

Газовый котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 320Fi



204 560 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж:

от 12 000 P

Пусконаладка:

от 2 800 P

Доставка:

от 500 P

Годовой сервис:

от 3 500 P

Артикул:	CSB45732358
Бренд:	Baxi
Модель:	NUVOLA-3 Comfort 320Fi
Мощность, кВт:	32
Количество контуров:	двухконтурный
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	закрытая
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Италия

Настенные газовые котлы с выносной панелью управления и встроенным бойлером. «Горячая вода всегда» — вот основной принцип котлов NUVOLA-3 Comfort. Благодаря встроенному 60-литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды, обеспечивая 510 литров горячей воды в течение 30 мин. (при Δt = 30°С). Съёмная цифровая панель является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить панель в удобном месте (опционально возможен беспроводный вариант).

Газовая система

- Непрерывная электронная модуляция пламени, в режимах отопления и ГВС;
- Рассекатели пламени на горелке сделаны из нержавеющей стали;
- Плавное электронное зажигание;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (в моделях с закрытой камерой);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

Гидравлическая система

- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L емкостью 60 л, магниевый анод;
- Расширительный бак контура ГВС;
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом(двухконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;

Температурный контроль

- Съёмная цифровая панель, являющаяся датчиком комнатной температуры;
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–85°C и 30–45°C (режим «теплые полы»);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры.

Устройства контроля и безопасности

- Жидкокристаллический дисплей, отображающий полную информацию о работе котла;
- Цифровая система самодиагностики и напоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч.);
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания(пневмореле в моделях с закрытой камерой; термостат в моделях с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления срабатывает при недостатке давления воды;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.) и ГВС (8 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС;
- Система антибактериальной защиты

Технические характеристики

Отопление и горячая вода

	NUVOLA-3 Comfort 240 i	NUVOLA-3 Comfort 280 i	NUVOLA-3 Comfort 240 Fi	NUVOLA-3 Comfort 280 Fi	NUVOLA-3 Comfort 320 Fi	
Макс. полезная тепловая мощность	кВт	24,4	28	24,4	28	32

Технические характеристики	Мин. полезная тепловая мощность	кВт	10,4	10,4	10,4	10,4
			Отопление			
			и горячая вода			
Макс. потребляемая тепловая мощность	кВт	27,1	31,1	26,3	30,1	34,5
		NUVOLA-3	NUVOLA-3	NUVOLA-3	NUVOLA-3	
		Comfort 240 i	Comfort 280 i	Comfort 240 Fi	Comfort 280 Fi	Comfort 320 Fi
Мин. потребляемая тепловая мощность	кВт	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Максимальный расход природного (сжиженного) газа	м³/ч (кг/ч)	2,87 (2,14)	3,29 (2,45)	2,78 (2,04)	3,18 (2,37)	3,65 (2,68)
Макс. производительность (КПД)	%	90,3	90,3	92,9	93,1	93,2
Производительность при 30% мощности	%	88,0	88,0	90,4	90,5	90,5
Расширительный бак контура отопления	л/бар	7,5/0,5	7,5/0,5	7,5/0,5	7,5/0,5	7,5/0,5
Расширительный бак контура ГВС	л/бар	2/3,5	2/3,5	2/3,5	2/3,5	2/3,5
Камера сгорания		откр.	откр.	закр.	закр.	закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС	°C	5-60	5-60	5-60	5-60	5-60
Кол-во горячей воды при ΔT=25°C	л/мин	14	16.1	14	16.1	18.3
Кол-во горячей воды при ΔT=35°C	л/мин	9.4	11.4	9.4	11.4	13.5
Кол-во горячей воды за первые 30 мин (ΔT=30°C)	л/мин	390	450	390	450	510
Макс. давление в контуре ГВС	бар	8	8	8	8	8
Диаметр дымохода	мм	140	140	—	—	—
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	мм	—	—	60–100/80	60–100/80	60–100/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	м	—	—	5/30	5/30	4/25
Номинальное входное давление газа (метан G20)	мбар	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20
Мощность / напряжение	Вт/В	110/230	110/230	190/230	190/230	190/230
Габаритные размеры						

Технические характеристики	мм	950	950	950	950	950
— ширина	мм	600	600	600	600	600
— глубина	мм	466	466	466	466	466
Вес НЕТТО	NUVOLA-3	NUVOLA-3	NUVOLA-3	NUVOLA-3	NUVOLA-3	NUVOLA-3
	Comfort 240 i	Comfort 280 i	Comfort 240 Fi	Comfort 280 Fi	Comfort 320 Fi	Comfort 320 Fi

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

- Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос