Газовый котел Baxi SLIM 2.300 Fi 5E



335 300 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Артикул:	WSB43730301
Бренд:	Baxi
Модель:	SLIM 2.300 Fi 5E
Мощность, кВт:	29
Количество контуров:	двухконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	чугун
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	напольный

Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником. Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. А современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.

Газовая система

- Непрерывная электронная модуляция пламени, как в режиме отопления, так и в режиме ГВС;
- Плавное электронное зажигание;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

Гидравлическая система

- Чугунный первичный теплообменник;

- Высокоскоростной циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком (кроме моделей iN);
- Встроенный бойлер для горячей воды (в двухконтурных моделях);
- Отдельный насос для бойлера (в двухконтурных моделях);
- Манометр (кроме моделей iN);
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.

Температурный контроль

- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°C и 30-45°C (режим «теплые полы»);
- Устройство дистанционного управления с климатическим регулятором(поставляется отдельно);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в бойлере (для моделей со встроенным или отдельным бойлером);
- Возможность подключения программируемого таймера;
- Электронная индикация температуры.

Устройства контроля и предохранительные устройства

- Электронная система самодиагностики;
- Ионизационный контроль пламени;
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания(пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24ч.);
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.) (кроме моделей iN);
- Предохранительный клапан в контуре ГВС на 8 атм. (модели со встроенным бойлером);
- Система защиты от замерзания в контуре отопления и бойлере;

Технические характеристики		**Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте**							
	Отопление и горячая вода	**Только отопление**							
	SLIM2.300 Fi	**SLIM2.230 i**	**SLIM2.300 i**	**SLIM1.230 Fi**	**SLIM1.300 Fi**	**SLIM1.150 i**	**SLIM1.230 i**	**SLIM1.300 i**	
Макс. полезная тепловая мощность	кВт	29,7	22,1	29,7	22,1	29,7	14,9	22,1	2
Мин. полезная тепловая мощность	кВт	14,9	11,8	14,9	11,8	14,9	8,5	11,8	1
Макс. потребляемая тепловая мощность	кВт	33,0	24,5	33,0	24,5	33,0	16,5	24,5	3

Мин. потребляемая тепловая мощность	кВт	17,0	13,5	17,0	13,5	17,0	9,5	13,5	1
Максимальный расход природного (сжиженного) газа	$м^3$/ч (кг/ч)	3,49 (2,56)	2,59 (1,9)	3,49 (2,56)	2,59 (1,9)	3,49 (2,56)	1,74 (1,1)	2,59 (1,9)	3
Макс. производительность (КПД)	%	90,0	90,2	90,0	90,2	90,0	90,3	90,2	9
Мин. производительность (КПД)	%	87,6	87,4	87,6	87,4	87,6	89,5	87,4	8
Расширительный бак	л/бар	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	1
Камера сгорания		закр.	откр.	откр.	закр.	закр.	откр.	откр.	о
Число чугунных секций	шт.	5	4	5	4	5	3	4	5
Емкость встроенного бойлера	л	60	50	50	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос		*	*	*	*	*	*	*	*
Объем воды в котле	л	14,6	11,8	14,6	11,8	14,6	9	11,8	1
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС	°C	5 - 65	5 - 65	5 - 65	-	-	-	-	-
Кол-во горячей воды при ?T=25°C	л/мин	17	13	17	-	-	-	-	-
Кол-во горячей воды при за первые 30 мин (?t=30°C)	л/мин	520	402	513	-	-	-	-	-
Макс. давление в контуре ГВС	бар	8	8	8	-	-	-	-	-
Мин. давление в контуре ГВС	бар	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Диаметр дымохода	мм	-	130	140	-	-	110	130	1
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	мм	60-100/80	-	-	60-100/80	60-100/80	-	-	-
Макс. длина									

Технические характеристики

	Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте						
	Отопление и горячая вода			Только отопление			
	SLIM2.300 Fi	SLIM2.230 i	SLIM2.300 i	SLIM1.230 Fi	SLIM1.300 Fi	SLIM1.150 i	SLIM1.230 i	SLIM1.300 i

дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	м	5/10	-	-	5/10	5/10	-	-	-
Технические характеристики		**Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте**							
Номинальное входное давление газа (метан G20)	мбар	20	20	20	20	20	20	20	2
Мощность / напряжение	Вт/В	**Отопление и горячая вода** 170/230	**Только отопление** 120/230	120/230	170/230	170/230	120/230	120/230	1
Габаритные размеры		**SLIM2.300 Fi** 850	**SLIM2.230 i**	**SLIM2.300 i**	**SLIM1.230 Fi**	**SLIM1.300 Fi**	**SLIM1.150 i**	**SLIM1.230 i**	**SLIM1.300 i**
- высота									8
- ширина	мм	650	650	650	350	350	350	350	3
- глубина	мм	600	600	600	596	676	520	600	6
Вес НЕТТО	кг	184	155	176	121	144	89	113	1
Упаковочные размеры	см	66x74x103	66x74x103	66x74x103	66x40x101	74x40x101	60x44x103	60x44x103	7

Технические характеристики		**Котлы без насоса и расширительного бака**						
		Только отопление						
		SLIM1.230 FiN	**SLIM1.300 FiN**	**SLIM1.230 iN**	**SLIM1.300 iN**	**SLIM1.400 iN**	**SLIM1.490 iN**	**SLIM1.620 iN**
Макс. полезная тепловая мощность	кВт	22,1	29,7	22,1	29,7	40,0	48,7	62,2
Мин. полезная тепловая мощность	кВт	11,8	14,9	11,8	14,9	20,6	24,5	31,6
Макс. потребляемая тепловая мощность	кВт	24,5	33,0	24,5	33,0	44,1	54,1	69,0
Мин. потребляемая тепловая мощность	кВт	13,5	17,0	13,5	17,0	23,0	27,5	35,0
Максимальный расход природного (сжиженного) газа	$м^3$/ч (кг/ч)	2,59 (1,9)	3,49 (2,56)	2,59 (1,9)	3,49 (2,56)	4,69 (3,45)	5,72 (4,2)	7,3 (5,36)
Макс. производительность	%	90,2	90,0	90,2	90,0	90,1	90,0	90,1

Технические характеристики		Котлы без насоса и расширительного бака						
(КПД)								
Мин. производительность (КПД)	%	87,4	87,6	87,4	87,6	89,6	89,1	90,3
Расширительный бак	л/бар	Только отопление -	-	-	-	-	-	-
Камера сгорания		закр.	закр.	откр.	откр.	откр.	откр.	откр.
		SLIM1.230 FiN SLIM1.300 FiN	SLIM1.230 iN	SLIM1.300 iN	SLIM1.400 iN	SLIM1.490 iN	SLIM1.620 iN	
Число чугунных секций	шт.	4	5	4	5	6	7	9
Емкость встроенного бойлера	л							

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос