

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Baxi / Напольные газовые котлы Baxi / Baxi SLIM 1.300 iN 5E

переулок д. 3 Б

## Газовый котел Baxi SLIM 1.300 iN 5E



161 260 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 P Пусконаладка: от 2 800 P

Доставка: от 500 P Годовой сервис: от 3 500 P

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Артикул:                    | WSB43130347      |
| Бренд:                      | Baxi             |
| Модель:                     | SLIM 1.300 iN 5E |
| Мощность, кВт:              | 29               |
| Количество контуров:        | одноконтурный    |
| Энергозависимость:          | 220В             |
| Количество теплообменников: | 1                |
| Камера сгорания:            | открытая         |
| Материал теплообменника:    | чугун            |
| Тип оборудования:           | газовый котел    |
| Исполнение:                 | напольный        |
| Страна производитель:       | Италия           |

Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником. Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. А современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.

### Газовая система

- Непрерывная электронная модуляция пламени, как в режиме отопления, так и в режиме ГВС;
- Плавное электронное зажигание;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

## Гидравлическая система

- Чугунный первичный теплообменник;
- Высокоскоростной циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком (кроме моделей iN);
- Встроенный бойлер для горячей воды (в двухконтурных моделях);
- Отдельный насос для бойлера (в двухконтурных моделях);
- Манометр (кроме моделей iN);
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.

## Температурный контроль

- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°C и 30-45°C (режим «теплые полы»);
- Устройство дистанционного управления с климатическим регулятором(поставляется отдельно);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в бойлере (для моделей со встроенным или отдельным бойлером);
- Возможность подключения программируемого таймера;
- Электронная индикация температуры.

## Устройства контроля и предохранительные устройства

- Электронная система самодиагностики;
- Ионизационный контроль пламени;
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания(пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24ч.);
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.) (кроме моделей iN);
- Предохранительный клапан в контуре ГВС на 8 атм. (модели со встроенным бойлером);
- Система защиты от замерзания в контуре отопления и бойлере;

| Технические характеристики       |     | Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте |             |             |                  |              |             |             |             |   |
|----------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
|                                  |     | Отопление и горячая вода                           |             |             | Только отопление |              |             |             |             |   |
|                                  |     | SLIM2.300 Fi                                       | SLIM2.230 i | SLIM2.300 i | SLIM1.230 Fi     | SLIM1.300 Fi | SLIM1.150 i | SLIM1.230 i | SLIM1.300 i |   |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 29,7                                               |             | 22,1        | 29,7             | 22,1         | 29,7        | 14,9        | 22,1        | 2 |
| Мин. полезная тепловая мощность  | кВт | 14,9                                               |             | 11,8        | 14,9             | 11,8         | 14,9        | 8,5         | 11,8        | 1 |



|                                   |    |                             |          |   |           |           |      |   |   |
|-----------------------------------|----|-----------------------------|----------|---|-----------|-----------|------|---|---|
| труб                              | мм | 60-100/80                   | -        | - | 60-100/80 | 60-100/80 | -    | - | - |
| (коакс./раздельных)               |    | <b>Котлы с насосом</b>      |          |   |           |           |      |   |   |
| <b>Технические характеристики</b> |    | <b>и</b>                    |          |   |           |           |      |   |   |
| Макс. длина дымоотвод. труб м     |    | <b>расширительным баком</b> | <b>в</b> | - | -         | 5/10      | 5/10 | - | - |
| (коакс./раздельных)               |    | <b>комплекте</b>            |          |   |           |           |      |   |   |

|                                               |                  |                  |    |    |    |    |    |    |   |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|---|
| Номинальное входное давление газа (метан G20) | <b>Отопление</b> | <b>Только</b>    |    |    |    |    |    |    |   |
|                                               | <b>батерия</b>   | <b>20</b>        | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 |
|                                               | <b>вода</b>      | <b>отопление</b> |    |    |    |    |    |    |   |

|            |      |                  |                    |                  |                   |                   |                  |                  |                  |   |
|------------|------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Мощность   | /    | <b>SLIM2.300</b> |                    | <b>SLIM2.300</b> | <b>SLIM1.230</b>  | <b>SLIM1.300</b>  | <b>SLIM1.150</b> | <b>SLIM1.230</b> | <b>SLIM1.300</b> |   |
| напряжение | Вт/B | <b>Fi</b>        | <b>SLIM2.300 i</b> | <b>120/230 i</b> | <b>120/230 Fi</b> | <b>170/230 Fi</b> | <b>170/230 i</b> | <b>120/230 i</b> | <b>120/230 i</b> | 1 |

|                    |    |     |     |     |     |     |     |     |   |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Габаритные размеры | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 8 |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|

- высота

|          |    |     |     |     |     |     |     |     |   |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| - ширина | мм | 650 | 650 | 650 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3 |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|

|           |    |     |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| - глубина | мм | 600 | 600 | 600 | 596 | 676 | 520 | 600 | 6 |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|

|           |    |     |     |     |     |     |    |     |   |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|---|
| Вес НЕТТО | кг | 184 | 155 | 176 | 121 | 144 | 89 | 113 | 1 |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|---|

|                     |    |           |           |           |           |           |           |           |   |
|---------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Упаковочные размеры | см | 66x74x103 | 66x74x103 | 66x74x103 | 66x40x101 | 74x40x101 | 60x44x103 | 60x44x103 | 7 |
|---------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|

|                                      |                          |                                                |                      |                     |                     |                     |                     |                     |            |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Технические характеристики</b>    |                          | <b>Котлы без насоса и расширительного бака</b> |                      |                     |                     |                     |                     |                     |            |
|                                      |                          | <b>Только отопление</b>                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |            |
|                                      |                          | <b>SLIM1.230 FiN</b>                           | <b>SLIM1.300 FiN</b> | <b>SLIM1.230 iN</b> | <b>SLIM1.300 iN</b> | <b>SLIM1.400 iN</b> | <b>SLIM1.490 iN</b> | <b>SLIM1.620 iN</b> |            |
| Макс. полезная тепловая мощность     | кВт                      | 22,1                                           |                      | 29,7                | 22,1                | 29,7                | 40,0                | 48,7                | 62,2       |
| Мин. полезная тепловая мощность      | кВт                      | 11,8                                           |                      | 14,9                | 11,8                | 14,9                | 20,6                | 24,5                | 31,6       |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт                      | 24,5                                           |                      | 33,0                | 24,5                | 33,0                | 44,1                | 54,1                | 69,0       |
| Мин. потребляемая тепловая мощность  | кВт                      | 13,5                                           |                      | 17,0                | 13,5                | 17,0                | 23,0                | 27,5                | 35,0       |
| Максимальный расход природного       | м <sup>3</sup> /ч (кг/ч) | 2,59 (1,9)                                     |                      | 3,49 (2,56)         | 2,59 (1,9)          | 3,49 (2,56)         | 4,69 (3,45)         | 5,72 (4,2)          | 7,3 (5,36) |

|                                  |  |                                         |               |              |              |              |              |              |       |
|----------------------------------|--|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| (сжиженного) газа                |  | Котлы без насоса и расширительного бака |               |              |              |              |              |              |       |
| Технические характеристики (КПД) |  | 90,2                                    | 90,0          | 90,2         | 90,0         | 90,1         | 90,0         | 90,1         |       |
| Мин. производительность (КПД)    |  | 87,4                                    | 87,6          | 87,4         | 87,6         | 89,6         | 89,1         | 90,3         |       |
| Расширительный бак               |  | SLIM1.230 FiN                           | SLIM1.300 FiN | SLIM1.230 iN | SLIM1.300 iN | SLIM1.400 iN | SLIM1.490 iN | SLIM1.620 iN |       |
| Камера сгорания                  |  | закр.                                   | закр.         | откр.        | откр.        | откр.        | откр.        | откр.        | откр. |
| Число чугунных секций            |  | шт. 4                                   | 5             | 4            | 5            | 6            | 7            | 9            |       |
| Емкость встроенного бойлера      |  | л<                                      |               |              |              |              |              |              |       |

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12  
8 927 039 06 93  
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование ACV
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос