

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Baxi / Напольные газовые котлы Baxi / Baxi SLIM 1.400 iN 6E

переулок д. 3 Б

Газовый котел Baxi SLIM 1.400 iN 6E



182 880 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р

Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Артикул:	WSB43140347
Бренд:	Baxi
Модель:	SLIM 1.400 iN 6E
Мощность, кВт:	40
Количество контуров:	одноконтурный
Энергозависимость:	220В
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	открытая
Материал теплообменника:	чугун
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	напольный
Страна производитель:	Италия

Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником. Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. А современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.

Газовая система

- Непрерывная электронная модуляция пламени, как в режиме отопления, так и в режиме ГВС;
- Плавное электронное зажигание;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

Гидравлическая система

- Чугунный первичный теплообменник;
- Высокоскоростной циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком (кроме моделей iN);
- Встроенный бойлер для горячей воды (в двухконтурных моделях);
- Отдельный насос для бойлера (в двухконтурных моделях);
- Манометр (кроме моделей iN);
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.

Температурный контроль

- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°C и 30-45°C (режим «теплые полы»);
- Устройство дистанционного управления с климатическим регулятором(поставляется отдельно);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в бойлере (для моделей со встроенным или отдельным бойлером);
- Возможность подключения программируемого таймера;
- Электронная индикация температуры.

Устройства контроля и предохранительные устройства

- Электронная система самодиагностики;
- Ионизационный контроль пламени;
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания(пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24ч.);
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.) (кроме моделей iN);
- Предохранительный клапан в контуре ГВС на 8 атм. (модели со встроенным бойлером);
- Система защиты от замерзания в контуре отопления и бойлере;

Технические характеристики		Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте								
		Отопление и горячая вода			Только отопление					
		SLIM2.300 Fi	SLIM2.230 i	SLIM2.300 i	SLIM1.230 Fi	SLIM1.300 Fi	SLIM1.150 i	SLIM1.230 i	SLIM1.300 i	
Макс. полезная тепловая мощность	кВт	29,7		22,1	29,7	22,1	29,7	14,9	22,1	2
Мин. полезная тепловая мощность	кВт	14,9		11,8	14,9	11,8	14,9	8,5	11,8	1

труб	мм	60-100/80	-	-	60-100/80	60-100/80	-	-	-
(коакс./раздельных)		Котлы с насосом							
Технические характеристики		и							
Макс. длина дымоотвод. труб м		расширительным баком	в	-	-	5/10	5/10	-	-
(коакс./раздельных)		комплекте							

Номинальное входное давление газа (метан G20)	Отопление	Только							
	батарея	20	20	20	20	20	20	20	2
	вода	отопление							

Мощность	/	SLIM2.300		SLIM2.300	SLIM1.230	SLIM1.300	SLIM1.150	SLIM1.230	SLIM1.300	
напряжение	Вт/В	Fi	SLIM2.300 i	120/230 i	120/230 Fi	170/230 Fi	170/230 i	120/230 i	120/230 i	1

Габаритные размеры	мм	850	850	850	850	850	850	850	8
--------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

- высота

- ширина	мм	650	650	650	350	350	350	350	3
----------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

- глубина	мм	600	600	600	596	676	520	600	6
-----------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Вес НЕТТО	кг	184	155	176	121	144	89	113	1
-----------	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	---

Упаковочные размеры	см	66x74x103	66x74x103	66x74x103	66x40x101	74x40x101	60x44x103	60x44x103	7
---------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Технические характеристики		Котлы без насоса и расширительного бака							
		Только отопление							
		SLIM1.230 FiN	SLIM1.300 FiN	SLIM1.230 iN	SLIM1.300 iN	SLIM1.400 iN	SLIM1.490 iN	SLIM1.620 iN	
Макс. полезная тепловая мощность	кВт	22,1		29,7	22,1	29,7	40,0	48,7	62,2
Мин. полезная тепловая мощность	кВт	11,8		14,9	11,8	14,9	20,6	24,5	31,6
Макс. потребляемая тепловая мощность	кВт	24,5		33,0	24,5	33,0	44,1	54,1	69,0
Мин. потребляемая тепловая мощность	кВт	13,5		17,0	13,5	17,0	23,0	27,5	35,0
Максимальный расход природного	м³/ч (кг/ч)	2,59 (1,9)		3,49 (2,56)	2,59 (1,9)	3,49 (2,56)	4,69 (3,45)	5,72 (4,2)	7,3 (5,36)

(сжиженного) газа		Котлы без насоса и расширительного бака							
Технические характеристики (КПД)		90,2	90,0	90,2	90,0	90,1	90,0	90,1	
Мин. производительность (КПД)		87,4	87,6	87,4	87,6	89,6	89,1	90,3	
Расширительный бак		SLIM1.230 FiN	SLIM1.300 FiN	SLIM1.230 iN	SLIM1.300 iN	SLIM1.400 iN	SLIM1.490 iN	SLIM1.620 iN	
Камера сгорания		закр.	закр.	откр.	откр.	откр.	откр.	откр.	откр.
Число чугунных секций		шт. 4	5	4	5	6	7	9	
Емкость встроенного бойлера		л<							

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование ACV
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос