

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Baxi / Напольные газовые котлы Baxi / Baxi SLIM 1.620 iN 9E
переулок д. 3 Б

Газовый котел Baxi SLIM 1.620 iN 9E



228 170 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 P **Пусконаладка:** от 1 500 P

Доставка: от 500 P **Годовой сервис:** от 3 000 P

Артикул:	WSB43162347
Бренд:	Baxi
Модель:	SLIM 1.620 iN 9E
Мощность, кВт:	62
Количество контуров:	одноконтурный
Энергозависимость:	220В
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	открытая
Материал теплообменника:	чугун
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	напольный
Страна производитель:	Италия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником. Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. А современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.

Газовая система

- Непрерывная электронная модуляция пламени, как в режиме отопления, так и в режиме ГВС;
- Плавное электронное зажигание;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

Гидравлическая система

- Чугунный первичный теплообменник;
- Высокоскоростной циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком (кроме моделей iN);
- Встроенный бойлер для горячей воды (в двухконтурных моделях);
- Отдельный насос для бойлера (в двухконтурных моделях);
- Манометр (кроме моделей iN);
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.

Температурный контроль

- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°C и 30-45°C (режим «теплые полы»);
- Устройство дистанционного управления с климатическим регулятором(поставляется отдельно);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в бойлере (для моделей со встроенным или отдельным бойлером);
- Возможность подключения программируемого таймера;
- Электронная индикация температуры.

Устройства контроля и предохранительные устройства

- Электронная система самодиагностики;
- Ионизационный контроль пламени;
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания(пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24ч.);
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.) (кроме моделей iN);
- Предохранительный клапан в контуре ГВС на 8 атм. (модели со встроенным бойлером);
- Система защиты от замерзания в контуре отопления и бойлере;

Технические характеристики	Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте							
	Отопление и горячая вода	Только отопление						
	SLIM2.300 Fi	SLIM2.230 i	SLIM2.300 i	SLIM1.230 Fi	SLIM1.300 Fi	SLIM1.150 i	SLIM1.230 i	SLIM1.300 i
Макс. полезная тепловая мощность	кВт	29,7	22,1	29,7	22,1	29,7	14,9	22,1
Мин. полезная тепловая мощность	кВт	14,9	11,8	14,9	11,8	14,9	8,5	11,8

Макс. потребляемая тепловая мощность	кВт	33,0 Котлы с насосом и	24,5	33,0	24,5	33,0	16,5	24,5
Технические характеристики Мин. потребляемая тепловая мощность	кВт	расширительным баком в комплекте	13,5	17,0	13,5	17,0	9,5	13,5
Максимальный расход природного (сжиженного) газа	3/ч (кг/ч)	3,49 (2,56) Только отопление	2,59 (1,9)	3,49 (2,56)	2,59 (1,9)	3,49 (2,56)	1,74 (1,1)	2,59 (1,9)
Макс. производительность (КПД)	%	90,0 SLIM2.230 i	90,2 SLIM2.300 i	90,0 SLIM1.230 Fi	90,2 SLIM1.300 Fi	90,0 SLIM1.150 i	90,3 SLIM1.230 i	90,2 SLIM1.230 i
Мин. производительность (КПД)	%	87,6	87,4	87,6	87,4	87,6	89,5	87,4
Расширительный бак	л/бар	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1
Камера сгорания		закр.	откр.	откр.	закр.	закр.	откр.	откр.
Число чугунных секций	шт.	5	4	5	4	5	3	4
Емкость встроенного бойлера	л	60	50	50	-	-	-	-
Циркуляционный насос		*	*	*	*	*	*	*
Объем воды в котле	л	14,6	11,8	14,6	11,8	14,6	9	11,8
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС	°C	5 - 65	5 - 65	5 - 65	-	-	-	-
Кол-во горячей воды при ?T=25°C	л/мин	17	13	17	-	-	-	-
Кол-во горячей воды при за первые 30 мин (?t=30°C)	л/мин	520	402	513	-	-	-	-
Макс. давление в контуре ГВС	бар	8	8	8	-	-	-	-
Мин. давление в контуре ГВС	бар	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-

Диаметр дымохода	мм	-	130	140	-	-	110	130
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	мм	Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте	-	-	60-100/80	60-100/80	-	-
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	мм	Отопление и горячая вода	-	-	5/10	5/10	-	-
Номинальное входное давление газа (метан G20)	бар	SLIM2.300 Fi	SLIM2.300 i	SLIM1.230 Fi	SLIM1.300 Fi	SLIM1.150 i	SLIM1.230 i	SLIM1.150 i
Мощность / напряжение	Вт/В	170/230	120/230	120/230	170/230	170/230	120/230	120/230
Габаритные размеры	мм	850	850	850	850	850	850	850
- высота								
- ширина	мм	650	650	650	350	350	350	350
- глубина	мм	600	600	600	596	676	520	600
Вес НЕТТО	кг	184	155	176	121	144	89	113
Упаковочные размеры	см	66x74x103	66x74x103	66x74x103	66x40x101	74x40x101	60x44x103	60x44x103

Технические характеристики		Котлы без насоса и расширительного бака						
	Только отопление							
	SLIM1.230 FiN	SLIM1.300 FiN	SLIM1.230 iN	SLIM1.300 iN	SLIM1.400 iN	SLIM1.490 iN	SLIM1.620 iN	
Макс. полезная тепловая мощность	кВт	22,1	29,7	22,1	29,7	40,0	48,7	62,2
Мин. полезная тепловая мощность	кВт	11,8	14,9	11,8	14,9	20,6	24,5	31,6
Макс. потребляемая								

тепловая мощность	кВт	24,5	33,0	24,5	33,0	44,1	54,1	69,0
Технические характеристики		Котлы без насоса						
Мин. потребляемая тепловая мощность	кВт	и 13,5	17,0	13,5	17,0	23,0	27,5	35,0
Максимальный расход природного (сжиженного) газа	л/ч (кВт/ч)	только отопление	3,49 (2,56)	2,59 (1,9)	3,49 (2,56)	4,69 (3,45)	5,72 (4,2)	7,3 (5,36)
Макс. производительность (КПД)								
SLIM1.230 FiN		90,2 SLIM1.300 FiN	90,1 M1.230 iN	90,1 M1.300 iN	90,1 M1.400 iN	90,1 M1.490 iN	90,1 M1.620 iN	90,1
Мин. производительность (КПД)	%	87,4	87,6	87,4	87,6	89,6	89,1	90,3
Расширительный бак	л/бар	-	-	-	-	-	-	-
Камера сгорания		закр.	закр.	откр.	откр.	откр.	откр.	откр.
Число чугунных секций	шт.	4	5	4	5	6	7	9
Емкость встроенного бойлера	л<							

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Baxi SLIM

Артикул: WS843162347

✓ в наличии

228 170 P



Baxi SLIM

Артикул: WS843149347

✓ в наличии

184 310 P



Стабилизатор тяги для Baxi SLIM iN 1.400 и 1.490 d.160

Артикул: 7140688

✓ в наличии

7 800 P




Baxi SLIM

Артикул: WS843430301

✓ наличие уточняйте

275 180 P



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос