Вторичный теплообменник ГВС Baxi 5686660 для котлов ECO Four.

11 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5686660**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: ECO Four (24/24 F), FOURTECH (24/24 F), ECO-3, ECO Compact, ECO-4s, ECO Home, DUO-TEC Compact.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Вторичный теплообменник ГВС Baxi 5686660 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел состоит из набора пластин из нержавеющей стали и отвечает за быструю передачу тепла от первичного контура отопления к проточной водопроводной воде контура ГВС.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, термическим ударам и воздействию жесткой водопроводной воды. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (трехходового клапана, водяного узла).
Возможные неисправности и симптомы

- **Колебания температуры воды**: Горячая вода из крана идет волнами (то горячая, то холодная) из-за забитых

накипью внутренних каналов.

- **Ошибка E06 или перегрев**: Котел уходит в аварию по датчику NTC ГВС или фиксирует перегрев контура отопления при попытке включить горячую воду.
- **Снижение напора**: Заметно падает напор горячей воды на выходе из котла по сравнению с холодной водой.
- **Рост давления в системе отопления**: Давление на манометре котла самопроизвольно растет до срабатывания сбросного клапана (свидетельствует о внутреннем пробое пластин и подпитке из системы водопровода).
- **Посторонние шумы**: Характерный треск, свист или шорох внутри котла в момент открытия крана ГВС.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Одновременно с заменой теплообменника обязательно проверьте состояние и работоспособность трехходового клапана (сервопривода и штока) и датчика протока.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы новых пластин, настоятельно рекомендуется установить на входе ХВС полифосфатный или магнитный фильтр от накипи, а также регулярно (раз в 2–3 года) проводить промывку системы.
- **Особенности монтажа**: Перед снятием детали необходимо полностью перекрыть краны подачи холодной воды и контура отопления, слить воду из котла, а также подготовить крепежные винты (убедитесь, что резиновые уплотнители ровно встали в пазы).

Рекомендация мастера

- **Замена уплотнений и апгрейд**: При замене теплообменника всегда устанавливайте новые резиновые прокладки (оригинальный комплект арт. 5404520). Если в вашем регионе очень жесткая вода, вместо стандартной детали на 10 пластин мастер может рекомендовать установить совместимый теплообменник на 12 (арт. 5686670) или 14 пластин (арт. 5686680) — это увеличит площадь теплообмена, снизит скорость образования накипи и сделает температуру горячей воды стабильнее.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос