

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Расширительный бак BAXI Eco Four, Main Four, ECO-4s
переулок д. 3 Б

Расширительный бак Baxi 5693920 для котлов Eco Four, Main Four, ECO-4s 10-24 кВт

12 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 5693920

Бренд: Baxi

Модель: Подходит для: Eco Four (1.14 F, 1.24 F, 24 F), Main Four (18 F, 240 F), Eco-4s (10 F, 18 F, 24 F, 1.24 F), Fourtech (1.14 F, 1.24 F, 24 F), Eco Home (10 F, 14 F, 24 F) — строго для турбированных версий

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Расширительный бак Baxi 5693920 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел представляет собой герметичный круглый резервуар объемом 6 литров со встроенной внутренней мембраной из эластичной резины. Бак отвечает за своевременный прием избыточного объема теплоносителя, образующегося при его нагреве, предотвращая критический рост давления в системе отопления.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам (регулярное циклическое сжатие и растяжение мембраны). Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Резкие скачки давления при нагреве:** При розжиге горелки и росте температуры стрелка манометра быстро уходит вверх (до 3 бар), а после остывания котла давление падает ниже нормы (до 0,3–0,5 бар).
- **Срабатывание сбросного клапана:** Систематическое появление лужи под котлом из-за аварийного слива лишней воды через предохранительный клапан 3 бар.
- **Ошибка E10 (низкое давление):** Котел регулярно уходит в аварийную блокировку по нехватке теплоносителя, требуя постоянной ручной подпитки системы водой.
- **Постоянное завоздушивание контура:** Появление воздушных пробок в верхних точках радиаторов отопления из-за потери герметичности бака.
- **Течь воды из воздушного ниппеля:** При попытке замерить давление воздуха в баке или при легком нажатии на золотник ниппеля из него брызгает теплоноситель, что указывает на полный разрыв внутренней мембраны.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Длительная эксплуатация котла с неисправным баком приводит к быстрому

износу и протечке аварийного клапана сброса 3 бар, а также перегружает циркуляционный насос. При замене экспанзомата обязательно проверьте работоспособность датчика давления (прессостата).

- **Профилактика и защита:** Минимум один раз в год в рамках планового ТО проверяйте давление воздуха в воздушной камере бака. Измерения проводятся строго на пустом котле (когда с него полностью слита вода). Заводское давление преднаполнения составляет 0,8–1,0 бар. [1]

- **Особенности монтажа:** Данный бак имеет круглую плоскую форму (диаметр 390 мм, толщина 55 мм) и крепится у задней стенки котла. Подключение к гидравлической группе осуществляется через штуцер с мелкой метрической резьбой M14x1 (присоединительный диаметр 14 мм), что требует аккуратности при наживлении, чтобы не повредить витки.

Рекомендация мастера

- **Правильный алгоритм пусконаладки бака:** Никогда не устанавливайте новый бак без предварительной проверки давления воздуха прямо «из коробки». Перед тем как прикрутить бак к котлу, замерьте давление в его воздушной камере автомобильным манометром через ниппель. При необходимости подкачайте насосом или стравите воздух до эталонных 0,8 бар. Только после этого монтируйте бак на место, заполняйте котел водой и подпитывайте систему отопления до рабочих 1,2–1,5 бар.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос