Предохранительный сбросной клапан BAXI 710109400 для котлов ECO Four Eco 3, Luna-3

2 700 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**710109400**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: ECO Four, ECO Compact, ECO-3, LUNA-3, LUNA-3 Comfort, ECO Life.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Предохранительный сбросной клапан BAXI 710109400 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за защиту оборудования от механического разрушения при критическом повышении давления в контуре отопления. При достижении порога в 3 бара клапан автоматически открывается и сбрасывает излишки теплоносителя.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, воздействию солей жесткости и шлама. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянная течь или капель**: Клапан непрерывно пропускает воду через сбросной патрубок даже при нормальном давлении (1.5 бар).
- **Падение давления в системе**: Котел регулярно уходит в ошибку по низкому давлению (E10) из-за скрытой утечки через сбросник.
- **Клапан «закис»**: Механизм забился солями ГВС или грязью и не срабатывает при превышении давления выше 3 бар.
- **Сброс воды при нагреве**: Давление резко растет при включении горелки, и клапан начинает активно сливать воду.
- **Следы коррозии**: Визуальные подтеки и известковый налет на корпусе самого латунного или пластикового узла.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Постоянный сброс воды часто вызван не поломкой самого клапана, а выходом из строя (падением давления воздуха) в расширительном баке. Перед заменой обязательно проверьте бак.
- **Профилактика и защита**: Регулярная промывка системы отопления и использование подготовленного теплоносителя предотвращают налипание шлама на седло клапана.
- **Особенности монтажа**: Перед установкой необходимо полностью слить воду из котла. Сбросной патрубок рекомендуется вывести жесткой или гибкой трубкой в дренажную систему.

Рекомендация мастера

- **Проверка бака**: При замене сбросного клапана всегда проверяйте и подкачивайте расширительный бак до 1.0–1.2 бар на пустом котле. Без этого новый клапан тоже быстро начнет капать из-за постоянных перепадов давления.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос