# Электрод розжига Baxi 8620350 для котлов SLIM / GALAXY

**1 500 Р** Проверить совместимость и заказать

**В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б**

| | |
|---|---|
| Артикул: | **8620350** |
| Бренд: | **Baxi** |
| Модель: | **Подходит для: Baxi SLIM (1.150 i, 1.230 Fi, 1.230 FiN, 1.230 i, 1.230 iN, 1.300 Fi, 1.300 FiN, 1.300 i, 1.300 iN, 1.400 iN, 1.490 iN, 1.620 iN, 2.230 i, 2.300 Fi, 2.300 i), Baxi GALAXY (280 i, 310 Fi)** |
| Тип оборудования: | **Запчасти для напольных газовых котлов** |
| Страна производитель: | **Италия** |

Электрод розжига Baxi 8620350 — это оригинальный сертифицированный элемент системы автоматики отопительного котла. Данный узел совмещает в себе две критически важные функции: он обеспечивает безопасный пуск оборудования путем подачи электрической искры высокого напряжения на основную горелку, а также непрерывно передает сигнал на плату управления, контролируя стабильное горение топливной смеси.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным высокотемпературным и термическим нагрузкам в камере сгорания. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск скопления несгоревшего газа или повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки E01 на дисплее:** Критическая блокировка автоматики из-за безуспешных попыток разжечь пламя или потери сигнала ионизации.
- **Полное отсутствие пусковой искры:** Котел пытается запуститься, газовый клапан открывается, но характерные щелчки розжига на горелке отсутствуют.
- **Котел тухнет через несколько секунд после старта:** Горелка успешно воспламеняется, но плата управления «не видит» огонь из-за неисправности контура контроля пламени и отключает систему.
- **Громкие хлопки при запуске котла:** Искра подается с задержкой или бьет мимо паза горелки, из-за чего в камере успевает скопиться избыточный объем газа.
- **Разрушение керамического корпуса:** Визуально заметные продольные трещины на белом изоляторе, через которые происходит пробой искры на массу котла.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Деталь работает в неразрывной связке с высоковольтным блоком розжига и

кабелем. При замене электрода обязательно убедитесь в отсутствии нагара на самой горелке и проверьте надежность фиксации питающего провода.

- **Профилактика и защита:** Во время ежегодного технического обслуживания аккуратно очищайте металлический стержень от углеродного налета, пыли и копоти; это предотвратит ложные срабатывания защиты.
- **Особенности монтажа:** Узел монтируется на крепежную планку горелки строго с соблюдением заводского зазора между металлическим концом стержня и секцией распределителя газа; любые манипуляции проводятся только на обесточенном оборудовании.

Рекомендации мастера

- **Комплектация имеет значение:** Позиция Baxi 8620350 является универсальной деталью для всей линейки Slim и поставляется производителем в сборе с интегрированным термостойким высоковольтным кабелем розжига. Вам не придется отдельно подбирать клеммы или обжимать старый провод поджига, что значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа.
- **Не спешите покупать, проверьте фазировку:** Если напольный Slim внезапно начал выдавать ошибку E01 и затухать сразу после появления пламени, в 50% случаев виноват не сам электрод. Котлы Baxi крайне чувствительны к полярности сети. Если накануне в доме велись работы с проводкой или котел переключали в другую розетку, просто переверните вилку питания на 180 градусов.
- **Как правильно чистить электрод:** Если металлический наконечник покрылся плотным белым или серым налетом солей, искра начинает «блуждать». Никогда не используйте для чистки грубый напильник или агрессивные химикаты, которые могут повредить защитное напыление металла. Аккуратно протрите стержень мелкозернистой наждачной бумагой («нулёвкой») или спиртовой салфеткой. Если же треснула сама белая керамика изолятора — чистка бесполезна, искра будет пробивать на корпус котла, и деталь подлежит немедленной замене.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12