

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Теплообменник основной для Deluxe 30K

переулок д. 3 Б

Теплообменник первичный (основной) NAVIEN 30012860A для котлов Navien Ace 30K, Deluxe 30K



12 300 Р

В корзину

Купить в 1 клик

|                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:              | 30012860A                                                                                                                                 |
| Бренд:                | Navien                                                                                                                                    |
| Модель:               | Подходит для: Navien Ace 30K, Ace Coaxial 30K, Deluxe 30K, Deluxe Coaxial 30K, Deluxe Plus 30K, Prime Coaxial 30K, Smart Tok Coaxial 30K. |
| Тип оборудования:     | Запчасти для настенных газовых котлов                                                                                                     |
| Страна производитель: | Южная Корея                                                                                                                               |

**Теплообменник первичный (основной) NAVIEN 30012860A** — это оригинальный сертифицированный элемент камеры сгорания настенного газового котла. Данный узел изготовлен из высококачественных медных трубок и напаянных медных пластин. Поверхность покрыта специальным защитным силуминовым составом для обеспечения повышенной жаростойкости, защиты от окисления и придания дополнительных антикоррозионных свойств в условиях экстремальных температур. Узел отвечает за непосредственный нагрев теплоносителя основного контура отопления пламенем газовой горелки.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным термическим нагрузкам, воздействию открытого огня и постепенному отложению солей жесткости внутри каналов. Установка оригинального теплообменника восстанавливает заводские гидравлические и температурные параметры оборудования, гарантирует

номинальный КПД и исключает риск теплового повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.  
Возможные неисправности и симптомы

- **Котел уходит в перегрев (ошибка 01 или закипание):** Из-за критического слоя накипи внутри трубок проток воды сужается, теплоноситель мгновенно закипает, и автоматика блокирует работу.
- **Посторонние звуки (шум, щелчки, треск):** Локальные микрогидроудары и шумы закипания внутри камеры сгорания при интенсивной работе горелки.
- **Падение давления в системе отопления:** Образование прогаров, микротрещин или свищей на теле медных трубок, из-за чего вода испаряется непосредственно в топку котла.
- **Рост расхода газа:** Снижение теплоотдачи узла из-за толстого слоя известкового налета изнутри или слоя сажи на наружных ламелях.
- **Зеленый налет и следы окисления:** Визуальные признаки утечки теплоносителя на стыках патрубков или швах пайки пластин.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене первичного теплообменника обязательно проверьте исправность циркуляционного насоса (его производительность) и состояние расширительного бака.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы нового медного узла, полностью промойте отопительную систему перед монтажом, минимизируйте подпитку жесткой водой и откажитесь от использования несертифицированных антифризов.
- **Особенности монтажа:** Перед установкой полностью обесточьте прибор, перекройте запорные краны и слейте воду из котла. Патрубки входа и выхода фиксируются в системе с помощью быстросъемных клипс (скоб).

Рекомендация мастера

- **Обязательное использование новых колец и проверка датчика:** Никогда не монтируйте новый теплообменник на старые, задубевшие от высокой температуры резиновые уплотнительные кольца патрубков — они гарантированно потекут. При замене узла всегда используйте новый оригинальный ремкомплект уплотнений, предварительно смазав кольца силиконом. Также обратите особое внимание на аварийный датчик перегрева, закрепленный на трубке теплообменника. Обязательно зачистите медную поверхность под его клипсой и нанесите тонкий слой термопасты. Если контакт будет плохим, автоматика не успеет вовремя распознать закипание и сожжет новый теплообменник

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос